

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита NORSU RF-R330H

Артикул: RF-R330H



Характеристики

Вес	237 кг
Мощность двигателя	14,9 л/с
Реверс	Механический
Центробежная сила	30 кН

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Глубина уплотнения	500 мм
Основание	Сталь
Серия	RF-RH
Тип	Реверсивная
Тип запуска	Ручной
Центробежная сила	30 кН
Уровень шума	105 дБ (А)
Вес	237 кг
Двигатель (производитель)	NORSU
Модель двигателя	GX390

Мощность двигателя	11000 Вт
Объем топливного бака	6 л
Расход топлива	2.31 л/ч
Топливо	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30 , SAE5W30
Габариты подошвы	830x480 мм
Размеры упаковки	940x555x1135 мм

Виброплита **NORSU RF-R330H** представляет собой реверсивную модель — возможно возвратно-поступательное движение. Такая модель легко управляется и перемещается с одного рабочего участка на другой, соответственно, снижается нагрузка на оператора. Отличается высоким уплотняющим усилием, маневренностью, компактными габаритами. Используется для уплотнения всех видов связных и сыпучих грунтов, глубина уплотняемого слоя достигает 500 мм. Топливный бак рассчитан на объем 6 л.

Область применения: создание оснований под ландшафтные композиции, благоустройство территорий, ремонт дорожных покрытий, прокладка коммуникаций и подготовка фундаментов.



Комплект поставки:

- Виброплита
- Упаковка
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 03.04.2026 18:32 · KRATONSHOP.RU