

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита NORSU RS-R170L

Артикул: RS-R170L



Характеристики

Вес	164 кг
Мощность двигателя	8,1 л/с
Реверс	Механический
Центробежная сила	30 кН

Цена без учета доставки: **0 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Глубина уплотнения	500 мм
Основание	Сталь
Серия	RS-RL
Тип	Реверсивная
Тип запуска	Ручной
Центробежная сила	30 кН
Уровень шума	105 дБ (А)
Вес	164 кг
Двигатель (производитель)	Loncin
Модель двигателя	G270F

Мощность двигателя	6000 Вт
Объем топливного бака	3.6 л
Расход топлива	1.977 л/ч
Топливо	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30 , SAE5W30
Габариты подошвы	750x500 мм
Размеры упаковки	855x535x1060 мм

Виброплита **NORSU RS-R170L** представляет собой реверсивную модель — возможно возвратно-поступательное движение. Такая модель легко управляется и перемещается с одного рабочего участка на другой, соответственно, снижается нагрузка на оператора. Отличается высоким уплотняющим усилием, маневренностью, компактными габаритами. Используется для уплотнения всех видов связных и сыпучих грунтов, глубина уплотняемого слоя достигает 500 мм. Топливный бак рассчитан на объем 3.6 л.

Область применения: создание оснований под ландшафтные композиции, благоустройство территорий, ремонт дорожных покрытий, прокладка коммуникаций и подготовка фундаментов.



Комплект поставки:

- Виброплита
- Упаковка
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 09.04.2026 06:14 · KRATONSHOP.RU