

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Виброплита реверсивная гидравлическая CIMAR CPC-350

Артикул: ВИБ207



#### Характеристики

Вес	330 кг
Мощность двигателя	13,0 л/с
Реверс	Гидравлический
Центробежная сила	45 кН

Цена без учета доставки: **620 000 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность, кВт	9.6 кВт
Мощность, л.с.	13 л.с.
Глубина уплотнения, мм	900 мм
Реверс	есть
Тип реверса	Гидравлический
Габариты основания плиты, мм	800x485 мм
Материал плиты	Чугун
Частота вибрации, Гц	73 Гц
Центробежная сила, кН	45 кН
Двигатель	Honda GX390

Тип двигателя	бензиновый
Производитель двигателя	Honda
Тактность двигателя	4х тактный
Емкость топливного бака, л	4.7 л
Габариты	1570x485x930 мм
Вес нетто, кг	330 кг

Тяжелые реверсивные виброплиты **CIMAR**, обеспечивают высокую силу уплотнения и скорость перемещения, что поможет вам выполнять работы быстро и эффективно.

**CIMAR CPC-350** – это мощная трамбовочная машина премиального класса, которая весит 330 кг и предназначена для качественного уплотнения грунта. Она относится к классу тяжелых виброплит и обладает силой удара 45 кН. Эта машина идеально подходит для прессования глубоких слоев грунта, устранения внутренних пустот и повышения плотности поверхности. Узкое основание размером 485 мм в сочетании с мощным ударным потенциалом обеспечивает высокую эффективность трамбования, позволяя пробивать до 900 мм земляного слоя.

Виброплита **CIMAR CPC-350** это профессиональный инструмент с гидравлическим реверсом для глубокого уплотнения грунта. Она легка в освоении и не требует дополнительных специальных навыков в обращении. Основание и площадка двигателя виброплиты выполнены из чугуна, он более износостойкий и отлично сопротивляется к абразивным последствиям, а также дает виброплите дополнительный вес при небольших габаритах.

Данная модель виброплит идеально подходит для многих видов уплотнения, особенно где глубина уплотнения должна достигать до 900 мм.

Размер основания виброплиты составляет 860x485 мм, такая ширина очень выгодна для работы по уплотнению в траншеях.

Виброплита CIMAR CPC-350 весом в 330 кг манёвренна благодаря гидравлическому реверсу и проста в эксплуатации. Ее легко развернуть в любом направлении.



### Комплектация:

- Виброплита CIMAR CPC-350
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.04.2026 06:25 · KRATONSHOP.RU