

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита Splitstone VS-104 двигатель Loncin

Артикул: 170022



Характеристики

| | |
|--------------------|---------|
| Вес | 55 кг |
| Мощность двигателя | 4,8 л/с |
| Реверс | Нет |
| Центробежная сила | 10 кН |

Цена без учета доставки: **45 316 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|------------------|
| Центробежная сила вибратора, кН | 10 |
| Частота колебаний, Гц | 100 |
| Ширина рабочей плиты, м | 0.29 |
| Эффективная рабочая поверхность, м ² | 0.11 |
| Глубина уплотнения, м | 0.1 |
| Скорость движения, м/мин | 20...25 |
| Модель двигатель | Loncin G160F D20 |

| | |
|--|---|
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при 3600 мин ⁻¹ | 3.6 (4.8) |
| Вид топлива | Бензин АИ-92 |
| Емкость топливного бака, л | 3 |
| Расход топлива, л/ч | 1.4 |
| Вид масла двигателя | Автомобильное масло SAE 10W-30 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.6 |
| Вид масла вибратора | Автомобильное масло SAE 10W-30 |
| Объем масла в вибраторе, л | 0.032 |
| Емкость водяного бака, л | 10 |
| Количество и тип ремней ременной передачи | 1 ремень клиновой AVX 13 x 767La (XPA 750) |
| Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм | 995 x 320 x 835 |
| Масса снаряженная, кг | 57 |

Виброплита Splitstone VS-104 двигатель Loncin - разработана для проведения ремонтных и дорожно-строительных работ. Самая лёгкая модель, рекомендованная для уплотнения асфальта, а также укладки тротуарной плитки и брусчатки с применением демпфирующего коврика. Эксплуатационная масса составляет 55 кг. Мощность двигателя 3,6 кВт или 4,8 л.с. Габаритные размеры (ДхШхВ) 995x320x835 мм. Производительность около 100 м²/час.

Виброплита комплектуется быстросъемными транспортными колесами, колеса устанавливаются в специальные гнезда, выполненные по бокам плиты.

Оборудование Splitstone на 100% производится в **России**, бензиновые двигатели Loncin закупаются напрямую в **КНР**.

Доля рынка Splitstone



Ключевые особенности:

- Оригинальный двигатель Loncin G160F D20
- Российской производство
- Виброплита для профессионального использования

Комплект поставки:

- Виброплита Splitstone

- Инструкция
- Упаковка



Опция:

[Коврик для виброплит Splitstone](#)

Сформировано 03.06.2026 23:04 · KRATONSHOP.RU