

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита Splitstone VS-134 двигатель Honda

Артикул: 150101



Характеристики

Вес	80 кг
Мощность двигателя	4,8 л/с
Реверс	Нет
Центробежная сила	10 кН

Цена без учета доставки: **86 491 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Центробежная сила вибратора, кН	10
Частота колебаний, Гц	100
Ширина рабочей плиты, м	0.29
Эффективная рабочая поверхность, м ²	0.12
Глубина уплотнения, м	0.1
Скорость движения, м/мин	20
Модель двигателя	Honda GX160
Тип двигателя	Бензиновый, 4-тактный
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при 3600 мин ⁻¹	3.6 (4.8)
Вид топлива	Бензин АИ-92

Емкость топливного бака, л	2
Расход топлива, л/ч	1.4
Вид масла двигателя	Автомобильное масло SAE 10W-30
Объем масла в двигателе, л	0.6
Вид масла вибратора	Автомобильное масло SAE 10W-30
Объем масла в вибраторе, л	0.09
Емкость водяного бака, л	10
Количество и тип ремней ременной передачи	1 ремень клиновой AV 13 x 850La, Gates 6464 (ХРА 832)
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм	1040 x 320 x 1000
Масса снаряженная, кг (без воды/с водой)	70/80

Виброплита Splitstone VS-134 двигатель Honda - разработана для проведения ремонтных и дорожно-строительных работ. Достаточно лёгкая модель, рекомендованная для укладки тротуарной плитки и брусчатки с применением демфирующего (виброгасящего) коврика. Подходит для уплотнения асфальта. Дополнительно возможно приобрести коврик для плиты.

Оборудование Splitstone на 100% производится в **России**, бензиновые двигатели Honda закупаются напрямую в **Японии**.

Доля рынка Splitstone




Ключевые особенности:

- Оригинальный двигатель Honda
- Российской производство
- Виброплита для профессионального использования

Комплект поставки:

- Виброплита Splitstone
- Инструкция
- Упаковка



Опция: [Коврик для виброплит Splitstone](#)

Сформировано 29.04.2026 00:03 · KRATONSHOP.RU