

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита Splitstone VS-244 двигатель Lifan

Артикул: 170133



Характеристики

Вес	95 кг
Мощность двигателя	4,8 л/с
Реверс	Нет
Центробежная сила	13.5 кН

Цена без учета доставки: **63 047 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Центробежная сила вибратора, кН	13.5
Частота колебаний, Гц	90
Ширина рабочей плиты, м	0.41
Эффективная рабочая поверхность, м ²	0.17
Глубина уплотнения, м	0.2
Скорость движения, м/мин	20...25
Модель двигателя	Lifan 170F D20
Тип двигателя	Бензиновый, 4-тактный
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при 3600 мин ⁻¹	3.6 (4.8)
Вид топлива	Бензин АИ-92

Емкость топливного бака, л	3
Расход топлива, л/ч	1.4
Вид масла двигателя	Автомобильное масло SAE 10W-30
Объем масла в двигателе, л	0.6
Вид масла вибратора	Автомобильное масло SAE 10W-30
Объем масла в вибраторе, л	0.08
Емкость водяного бака, л	10
Количество и тип ремней ременной передачи	1 ремень клиновой AV 13 x 850La, Gates 6464 (XPA 832)
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм	1055 x 450 x 975
Масса снаряженная, кг (без воды/с водой)	85/95

Виброплита Splitstone VS-244 двигатель Lifan - предназначена для уплотнения связных (асфальт, асфальтобетон) и балластных материалов. Эта виброплита используется при проведении ландшафтных работ, на работах по благоустройству территорий и ремонту дорожных покрытий, при укладке тротуарной плитки с применением коврика. Компактная, маневренная и высокопроизводительная модель виброплиты позволяет производить эффективное уплотнение сыпучих материалов, разнообразных грунтов и асфальта на малых площадях, вдоль бордюров, цоколей зданий и в других труднодоступных местах. Модель наиболее эффективна при проведении ландшафтных работ, а также работ по благоустройству территорий и ремонту дорожных покрытий.

Благодаря своей универсальности является одной из самых удачных и популярных моделей в России, Белоруссии и Казахстане.

Виброплита оснащается бензиновыми двигателями Lifan с датчиком уровня масла. На двигатели действует мировая гарантия обслуживания. Потребляемое топливо - бензин АИ-92.

Технические характеристики виброплит СПЛИТСТОУН соответствуют лучшим зарубежным аналогам при существенно более низких ценах (ниже в 2-2,5 раза).

Виброплита VS-244 предназначена для проведения дорожно-строительных работ при уплотнении различных сыпучих строительных материалов, грунтов, асфальтобетонных смесей.

Виброплита предназначена для использования в районах с умеренным климатом на от-крытом воздухе в температурном интервале от -10С до +40С и относительной влажности воздуха до 100 %.

В конструкции виброплиты предусмотрена система орошения основания плиты (режим «орошение рабочей поверхности»).

Виброплита комплектуется быстросъемными транспортными колесами Колеса устанавливаются в специальные гнезда, выполненные по бокам плиты, **так-же у виброплиты складное водило**

Оборудование Splitstone на 100% производится в **России**, бензиновые двигатели Lifan закупаются напрямую в КНР .

Доля рынка Splitstone




Ключевые особенности:

- Оригинальный двигатель Lifan
- Российской производство
- Виброплита для профессионального использования

Комплект поставки:

- Виброплита Splitstone
- Колеса
- Инструкция
- Упаковка



Опция:

[Коврик для виброплит Splitstone](#)

Сформировано 24.04.2026 14:13 · KRATONSHOP.RU