

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита Splitstone VS-245E6 двигатель Loncin

Артикул: 170059



Характеристики

Вес	113 кг
Мощность двигателя	4,8 л/с
Реверс	Нет
Центробежная сила	16 кН

Цена без учета доставки: **80 139 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Центробежная сила вибратора, кН	16,0
Частота колебаний, Гц	94
Ширина рабочей плиты, м	0.44
Эффективная рабочая поверхность, м ²	0.18
Глубина уплотнения, м	0.21
Скорость движения, м/мин	20...25
Модель двигателя	Loncin G160F D20
Тип двигателя	Бензиновый, 4-тактный
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при 3600 мин ⁻¹	3.6 (4.8)
Вид топлива	Бензин АИ-92

Емкость топливного бака, л	3,1
Расход топлива, л/ч	1.4
Вид масла двигателя	Автомобильное масло SAE 10W-30
Объем масла в двигателе, л	0.6
Вид масла вибратора	Автомобильное масло SAE 10W-30
Объем масла в вибраторе, л	0.093
Емкость водяного бака, л	10
Количество и тип ремней ременной передачи	1 ремень клиновой AV 13 x 850La, Gates 6464 (XPA 832)
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм	1085 x 440 x 1060
Масса снаряженная, кг (без воды/с водой)	103/113

Виброплита Splitstone VS-245E6 двигатель Loncin - разработана как промежуточная модель между лёгкими и средними машинами. Эта модель немного тяжелее самой популярной VS-244. Она сокращает существенную разницу в весе между соседями по модельному ряду - виброплитами 244 и 245 моделей. Основное назначение – уплотнение асфальта, асфальтобетона, укладка дорожной плитки и брусчатки. Допускается применение [демпфирующего \(виброгасящего\) коврика](#) при укладке плитки.

Борта подошвы виброплиты загнуты под углом 90 град., что позволяет эффективно работать на малых площадях, практически вплотную к вертикальным плоскостям – бордюрам, стенам, заборам - без зазоров и мёртвых зон.

Благодаря своей универсальности является одной из самых удачных и популярных моделей в России, Белоруссии и Казахстане.

Особенности:

- Полная Комплектация включает: наушники, колеса, бак для воды, систему орошения.
- Виброплита оснащается бензиновыми двигателями Loncin с датчиком уровня масла. На двигатели действует мировая гарантия обслуживания. Потребляемое топливо — бензин АИ-92.
- Технические характеристики виброплит СПЛИТСТОУН соответствуют лучшим зарубежным аналогам при существенно более низких ценах (ниже в 2-2,5 раза).
- Виброплита VS-245E6 предназначена для проведения дорожно-строительных работ при уплотнении различных сыпучих строительных материалов, грунтов, асфальтобетонных смесей.
- Виброплита предназначена для использования в районах с умеренным климатом на от-крытом воздухе в температурном интервале от -10С до +40С и относительной влажности воздуха до 100 %.
- В конструкции виброплиты предусмотрена система орошения основания плиты (режим «орошение рабочей поверхности»).
- Виброплита комплектуется быстросъемными транспортными колесами Колеса устанавливаются в специальные гнезда, выполненные по бокам плиты
- Новая рукоятка позволяет снизить уровень вибрации в 6 раз и уменьшить уровень воздействия вибрации на оператора почти в 40 раз! Поработав виброплитой, оснащённой такой рукоятью, вы по достоинству оцените комфорт и удобство работы.

Оборудование Splitstone на 100% производится в **России**, бензиновые двигатели Loncin закупаются напрямую в КНР .

Доля рынка Splitstone




Ключевые особенности:

- Оригинальный двигатель Loncin
- Российское производство
- Виброплита для профессионального использования

Комплект поставки:

- Виброплита Splitstone
- Колеса
- Инструкция
- Упаковка



Опция:

[Коврик для виброплит Splitstone](#)

Сформировано 19.05.2026 15:34 · KRATONSHOP.RU