

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита Splitstone VS-245E6 двигатель Honda

Артикул: 162037



Характеристики

| | |
|--------------------|---------|
| Вес | 113 кг |
| Мощность двигателя | 4,8 л/с |
| Реверс | Нет |
| Центробежная сила | 16 кН |

Цена без учета доставки: **104 031 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|-----------------------|
| Центробежная сила вибратора, кН | 16,0 |
| Частота колебаний, Гц | 94 |
| Ширина рабочей плиты, м | 0.44 |
| Эффективная рабочая поверхность, м ² | 0.18 |
| Глубина уплотнения, м | 0.21 |
| Скорость движения, м/мин | 20...25 |
| Модель двигателя | Honda GX160 |
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при 3600 мин ⁻¹ | 3.6 (4.8) |
| Вид топлива | Бензин АИ-92 |

| | |
|---|--|
| Емкость топливного бака, л | 3,1 |
| Расход топлива, л/ч | 1.4 |
| Вид масла двигателя | Автомобильное масло SAE 10W-30 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.6 |
| Вид масла вибратора | Автомобильное масло SAE 10W-30 |
| Объем масла в вибраторе, л | 0.093 |
| Емкость водяного бака, л | 10 |
| Количество и тип ремней ременной передачи | 1 ремень клиновой AV 13 x 850La, Gates 6464 (XPA 832) |
| Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм | 1085 x 440 x 1060 |
| Масса снаряженная, кг (без воды/с водой) | 103/113 |

Виброплита Splitstone VS-245E6 двигатель Honda- разработана как промежуточная модель между лёгкими и средними машинами. Эта модель немного тяжелее самой популярной VS-244. Она сокращает существенную разницу в весе между соседями по модельному ряду - виброплитами 244 и 245 моделей. Основное назначение – уплотнение асфальта, асфальтобетона, укладка дорожной плитки и брусчатки. Допускается применение [демпфирующего \(виброгасящего\) коврика](#) при укладке плитки.

Борта подошвы виброплиты загнуты под углом 90 град., что позволяет эффективно работать на малых площадях, практически вплотную к вертикальным плоскостям – бордюрам, стенам, заборам - без зазоров и мёртвых зон.

Благодаря своей универсальности является одной из самых удачных и популярных моделей в России, Белоруссии и Казахстане.

Особенности:

- Полная Комплектация включает: наушники, колеса, бак для воды, систему орошения.
- Виброплита оснащается бензиновыми двигателями HONDA (Япония) с датчиком уровня масла. На двигатели действует мировая гарантия обслуживания. Потребляемое топливо — бензин АИ-92.
- Технические характеристики виброплит СПЛИТСТОУН соответствуют лучшим зарубежным аналогам при существенно более низких ценах (ниже в 2-2,5 раза).
- Виброплита VS-245E6 предназначена для проведения дорожно-строительных работ при уплотнении различных сыпучих строительных материалов, грунтов, асфальтобетонных смесей.
- Виброплита предназначена для использования в районах с умеренным климатом на от-крытом воздухе в температурном интервале от -10С до +40С и относительной влажности воздуха до 100 %.
- В конструкции виброплиты предусмотрена система орошения основания плиты (режим «орошение рабочей поверхности»).
- Виброплита комплектуется быстросъемными транспортными колесами Колеса устанавливаются в специальные гнезда, выполненные по бокам плиты
- Новая рукоятка позволяет снизить уровень вибрации в 6 раз и уменьшить уровень воздействия вибрации на оператора почти в 40 раз! Поработав виброплитой, оснащённой такой рукоятью, вы по достоинству оцените комфорт и удобство работы.

Оборудование Splitstone на 100% производится в **России**, бензиновые двигатели Honda закупаются напрямую в **Японии**.

Доля рынка Splitstone




Ключевые особенности:

- Оригинальный двигатель Honda
- Российской производство
- Виброплита для профессионального использования

Комплект поставки:

- Виброплита Splitstone
- Колеса
- Инструкция
- Упаковка



Опция:

[Коврик для виброплит Splitstone](#)

Сформировано 19.05.2026 16:01 · KRATONSHOP.RU