

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита Splitstone VS-246 E12 двигатель Loncin

Артикул: 170090



Характеристики

Вес	151 кг
Мощность двигателя	5,5 л/с
Реверс	Нет
Центробежная сила	26 кН

Цена без учета доставки: **105 918 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Центробежная сила вибратора, кН	26
Частота колебаний, Гц	80
Ширина рабочей плиты, м	0.43
Эффективная рабочая поверхность, м ²	0.2
Глубина уплотнения, м	0.2
Скорость движения, м/мин	20...25
Модель двигателя	Loncin G160F, опция Loncin G200F
Тип двигателя	Бензиновый
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при 3600 мин ⁻¹	4,1 (5,5)
Вид топлива	Бензин АИ-92

Емкость топливного бака, л	3
Расход топлива, л/ч	1.4
Вид масла двигателя	Автомобильное масло SAE 10W-30
Объем масла в двигателе, л	0.6
Вид масла вибратора	Автомобильное масло SAE 10W-30
Объем масла в вибраторе, л	0.23
Емкость водяного бака, л	10
Количество и тип ремней ременной передачи	2 ремня клиновых AV13 x 900La, Gates 6466 (ХРА 882)
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм	1020 x 450 x 1060
Масса снаряженная, кг (без воды\с водой)	141\151

Виброплита Splitstone VS-246 E12 двигатель Loncin - одна из самых востребованных моделей, эксплуатирующихся дорожниками. Предназначена для уплотнения балластных материалов (песок, щебень, грунты), а также асфальта.

Оборудование Splitstone на 100% производится в **России**, бензиновые двигатели Loncin закупаются напрямую в **КНР**.

Доля рынка Splitstone




Ключевые особенности:

- Оригинальный двигатель Loncin
- Российской производство
- Виброплита для профессионального использования

Комплект поставки:

- Виброплита Splitstone
- Колеса
- Инструкция
- Упаковка



Опция: [Коврик для виброплит Splitstone](#)

Сформировано 09.06.2026 03:15 · KRATONSHOP.RU