

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита Splitstone VS-309 двигатель Honda GX390

Артикул: 170675



Характеристики

Вес	300 кг
Мощность двигателя	11,7 л/с
Реверс	Нет
Центробежная сила	40 кН

Цена без учета доставки: **286 012 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Центробежная сила вибратора, кН	40
Частота колебаний, Гц	70
Ширина рабочей плиты, м	0.5
Эффективная рабочая поверхность, м ²	0.26
Глубина уплотнения, м	0.4
Скорость движения, м/мин	20
Модель двигателя	Honda GX390
Тип двигателя	Бензиновый, 4-тактный

Максимальная мощность, кВт (л.с.) при 3600 мин ⁻¹	8,7 (11,7)
Вид топлива	Бензин АИ-92
Емкость топливного бака, л	6,1
Расход топлива, л/ч	3.5
Вид масла двигателя	Автомобильное масло SAE 10W-30
Объем масла в двигателе, л	1.1
Вид масла вибратора	Автомобильное масло SAE 10W-30
Объем масла в вибраторе, л	0.35
Количество и тип ремней ременной передачи	2 ремня клиновых AV 13 x 950La, Gates 6468 (ХРА 932)
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм	1340 x 500 x 900
Масса снаряженная, кг	300

Виброплита Splitstone VS-309 двигатель Honda GX390 – тяжёлая виброплита, позволяет производить эффективное уплотнение на значительно большую глубину по сравнению с лёгкими моделями. Сила удара свыше 4000 кг.

Данная модель предназначена для уплотнения грунтов перед проведением фундаментных работ, а также балластных строительных материалов — песка, щебня и других.

Оборудование Splitstone на 100% производится в **России**, бензиновые двигатели Honda закупаются напрямую в **Японии**.

Доля рынка Splitstone



Ключевые особенности:

- Оригинальный двигатель Honda
- Российской производство
- Виброплита для профессионального использования

Комплект поставки:

- Виброплита Splitstone
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.06.2026 04:43 · KRATONSHOP.RU