

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита TOR TK-250 LONCIN

Артикул: 1015799



Характеристики

Вес	255 кг
Мощность двигателя	13 л/с
Центробежная сила	39 кН

Цена без учета доставки: **131 093 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Размер плиты, мм	870x670
Рабочий вес плиты, кг	255,5
Глубина уплотнения, см	В90
Центробежная сила, кН	39
Частота колебаний, кол/мин	3750
Рабочая скорость, м/мин	21
Модель двигателя	Loncin
Объем двигателя, см3	389
Мощность, л.с.	13
Наличие бака для воды	нет

Объем масла картера, л	1,1
Объем масла в вибрационном механизме, л	0,6
Вид топлива	АИ-92
Вес в упаковке, кг	284,5

Габариты упаковки, мм 1050*740*1135


Виброплита **TOR TK-250 (29195)** одна из большая плита в нашем ассортименте. Укомплектованная мощным и надежным двигателем Loncin 9,6 кВт/13 л.с. объемом 289 куб. см.

Вес 156 кг, внушительный размер плиты 870x670 мм, сила удара 39 кН и частота колебаний 3750 кол/мин позволяет добиться уплотнения грунта на глубину до 900мм. Центральное расположения механизма равномерно распределяет вибрации на всю поверхность рабочей плиты.

Модель **TK-250 (29195)** незаменима для работы в траншеях и местах с ограниченным доступом.

Реверсивный ход обеспечивает легкость применения, быстроту выполнения работы и минимальную нагрузку на оператора плиты. Размер и вес плиты позволяет обрабатывать большие площади. Номинальная скорость работы 21 м/мин.

Все элементы управления удобно расположены на эргономичной ручке с функцией гашения вибрации.



Примечание: рисунок является общим для всех моделей и может иметь отличия с конструкцией вашей виброплиты.

Комплектация:

- Виброплита
- Коврик
- Колесный комплект
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 09.01.2026 18:59 · KRATONSHOP.RU