

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита TSS-CP-220

Артикул: 207088



Характеристики

| | |
|--------------------|----------------|
| Вес | 210 кг |
| Мощность двигателя | 8,4 л/с |
| Реверс | Гидравлический |
| Центробежная сила | 37 кН |

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|--|
| Тип виброплиты | Реверсивная гидравлическая |
| Тип двигателя | Бензиновый, карбюраторный, воздушного охлаждения, с электронным зажиганием |
| Модель двигателя | Honda GX270 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 6,3 / 8,4 |
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Вид топлива | Бензин |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W30 |
| Расход топлива л/час | 2,5 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 850X450X1400 |

| | |
|---|--------------------------|
| Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм) | 1310x500x995 |
| Основание | Высокопрочное литое |
| Габариты подошвы (мм) | 720x500 |
| Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм | 600 |
| Объём топливного бака (л) | 5,3 |
| Центробежная сила, кН | 37 |
| Уровень шума (dB/7м) | 105 |
| Комплектация | Колесный комплект, ручка |
| Масса, кг | 210 |
| Вес брутто (кг) | 232 |

Профессиональные вибрационные плиты возвратно-поступательного движения предназначены для тяжелых условий работы и идеально подходят для уплотнения обратной засыпки траншей для трубопроводов и кабелей, а также для ремонта и содержания дорожного полотна. Машины обладают высокой маневренностью даже в ограниченных условиях, а так же отличной проходимостью даже на вязких глинистых грунтах. Гидравлический привод управления для прямого и реверсивного хода обеспечивает плавное и простое управление, что позволяет использовать оборудование в широком диапазоне. Конструкция включает защитный кожух, выдерживающий сильные удары и надежно защищающий все ответственные детали машины от внешних повреждений и попадания пыли и грязи. Литая рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного ковкого металла. Прочная универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию.

Основные особенности:

- Легкость маневрирования – высокая скорость перемещения;
- Мощное уплотняющее воздействие;
- Качественные компоненты, высокопрочная, износостойкая плита основания;
- Проверенные технические показатели, надежная гидравлика;
- Прочная конструкция – двигатель защищен сверхпрочным корпусом;
- Защита приводного механизма продлевает срок службы муфты сцепления и двигателя, защищает механизм от попадания песка, пыли и грунта;
- Низкий уровень вибрации на рукоятке обеспечивает безопасную работу в течение длительного времени;
- Гидравлический реверсивный механизм позволяет виброплите маневренно двигаться вперед и назад, а также работать на одном месте уплотнения;
- В рукоятку встроена гидравлическая система управления, позволяющая плавно менять скорость и направление, для удобства оператора;
- Для удобства оператора кнопка включения/выключения реверсивного привода находится на ручке виброплиты;
- Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора;

- Прочные боковые панели эффективно обеспечивают дополнительную защиту при работе в траншее.

Комплектация:

- Виброплита
- Колесный комплект
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 09.06.2026 03:16 · KRATONSHOP.RU