

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Виброплита TSS-VP120TL

Артикул: 207371



#### Характеристики

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Вес                | 110 кг  |
| Мощность двигателя | 6,5 л/с |
| Реверс             | Нет     |
| Центробежная сила  | 20 кН   |

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

|   |  |
|---|--|
| Тип виброплиты                          | Одноходовая  |
| Тип двигателя                           | Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением |
| Модель двигателя                        | Loncin G200F   |
| Мощность двигателя, кВт/л.с.            | 4,8 / 6,5  |
| Тип запуска                             | Ручной стартер   |
| Вид топлива                             | Бензин   |
| Рекомендуемый тип масла                 | SAE10W30   |
| Расход топлива л/час                    | 1,4  |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 960x540x1060   |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)  | 960x450x1100           |
| Основание                                 | Высокопрочное литое    |
| Габариты подошвы (мм)                     | 655x450                |
| Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм | 400                    |
| Емкость водяного бака, л                  | 11                     |
| Объём топливного бака (л)                 | 3,6                    |
| Центробежная сила, кН                     | 20                     |
| Уровень шума (dB/7м)                      | 105                    |
| Комплектация                              | Колесный комплект, бак |
| Масса, кг                                 | 110                    |
| Вес брутто (кг)                           | 123                    |

**Виброплита TSS-VP120TL**, относится к профессиональной серии, высокопроизводительная, глубина уплотнения 400 мм, на базе надежного 4-х тактного бензинового двигателя Loncin. Универсальная виброплита, литое основание которой выполнено из специального износостойкого сплава, такое основание более прочное, обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками, устойчиво к стиранию и деформации. Такое оборудование используется не только для уплотнения песка, гравия, смешанных грунтов, но и укладки асфальта, так как имеется система подачи воды (бак 11 литров), что позволяет достичь превосходного качества при укладке асфальта.

Этот агрегат является «мини-версией» катка-асфальтоукладчика, являясь при этом более универсальным. Незаменима виброплита бензиновая, например, в случае, если нужно залатать небольшие трещины или выбоины в асфальте. Плиты с бензиновыми двигателями предназначены для уплотнения практически любого типа покрытия, кроме того, доступны даже самые укромные уголки - узкие проходы, углы.

Дорожное строительство, благоустройство территорий, ландшафтный дизайн, прокладка коммуникаций. Везде, где есть необходимость послойного уплотнения, но нет подхода крупногабаритной техники. Отлично показала себя в работе с песчаным, гравийным основаниями, связными грунтами.

Рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного ковкого металла толщиной от 8 до 13 мм для разных моделей.

Рабочая плита усилена 2-мя боковыми ребрами жесткости, которые не приварены, как у большинства других производителей, а образованы изгибом рабочей плиты толщиной от 8 до 22 мм.

Изгиб ребер жесткости, обеспечивает намного большую устойчивость плиты к разрыву, т.к. не происходит нагрева, а соответственно не нарушается его структура. Расколоть такое основание практически не представляется возможным.

Плита изогнута с 4-х сторон, при уплотнении асфальта такая плита не оставляет следа в виде «боковой кромки».

#### **Основные особенности:**

- Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения;
- Встроенные колеса для легкой транспортировки;
- Легко удаляющийся водный резервуар;
- Плавно изогнутые вверх края плиты основания облегчают уплотнение и не оставляют кромки;
- Легкое управление помогает обрабатывать в углах;
- Защитный кожух предотвращает попадание песка и почвы;
- Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку;
- Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора;
- Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном.

**Комплектация:**

- Виброплита
- Рама с колесами
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 09.04.2026 06:21 · KRATONSHOP.RU