

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Виброплита ВЕКТОР VPG-160С

Артикул: 00-00001194



#### Характеристики

Вес	180 кг
Мощность двигателя	9.0 л/с
Реверс	Гидравлический
Центробежная сила	30 кН

Цена без учета доставки: **198 401 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Модель двигателя	Honda, GX-270
Тип двигателя	Бензиновый 4-х тактный
Мощности двигателя, л.с.	9
Производительность, м2/ч	500
Тип запуска	Ручной стартер
Глубина уплотнения до, мм	500
Бак для воды	Нет
Объем бака для воды, л	Нет
Реверсивное движение	Да
Объем топливного бака, л	3,6/5,3

Приводной ремень	ХРА907
Скорость передвижения, м/мин	25
Материал основания	Чугун
Центробежная сила вибратора, кН	30
Колеса для перемещения	Да
Масса в упаковке, кг	190
Масса оборудования с ГСМ не более, кг	180
Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм	760x590x1300
Габариты подошвы виброплиты	620x500
Площадь подошвы виброплиты	0,31
Габариты со сложенной ручкой ДхШхВ мм.	740x550x1180
Тип упаковки	Фанерная коробка

**Виброплита VPG-160C** - сочетание мощности, производительности и надёжности. Подходит для уплотнения всех видов грунта, песка, щебня и гравия.

#### **Преимущества:**

- Благодаря реверсу, виброплита способна изменять направление движения без остановки двигателя, а также работать на месте, что очень удобно в стеснённых условиях.
- Высокая мощность обеспечивает высокий коэффициент уплотнения материалов.
- Профессиональный высоконадёжный бензиновый двигатель HONDA мощностью 9.0 л.с.
- Специальный крюк на защитной раме позволяет осуществлять погрузку/разгрузку виброплиты при помощи крана или погрузчика

#### **Особенности двигателя:**

- Самая высокая мощность для этого литража;
- Все компоненты разработаны для длительного использования;
- Самое низкое потребление топлива в своей категории;
- Экологичность

Высокопрочная рама предохраняет двигатель виброплиты от повреждений в жёстких условиях строительной площадки. Специальный крюк на защитной раме позволяет осуществлять погрузку/разгрузку виброплиты при помощи крана или погрузчика.

#### **Комплектация:**

- Реверсивная виброплита Vektor VPG-160C
- Инструкция
- Гарантийный талон
- Упаковка

Сформировано 24.04.2026 11:36 · KRATONSHOP.RU