

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита Vektor VPG-170HW

Артикул: 00-00005316



Характеристики

Вес 176 кг

Мощность
двигателя 9.0 л/с

Центробежная сила 30 кН

Цена без учета доставки: **135 156 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип двигателя	Бензиновый, Honda GX270
Мощность, л.с.	9
Центробежная сила, кН	30
Глубина уплотнения, мм	500
Скорость, см/с	20
Частота вибраций, Гц	70
Скорость вращения, об/мин	4500
Габариты со сложенной ручкой (ДхШхВ), мм	800x500x980
Габариты основания, мм	700x500
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	860x530x1150

Расход топлива, л/ч	1,1
Емкость топливного бака, л	5,3
Тип масла	SAE 10W-30
Тип запуска	ручной стартер
Вес, кг	176

Реверсивная виброплита Vektor VPG-170HW с ручным стартером оснащена бензиновым двигателем Honda GX270 мощностью 9 л.с. Емкость топливного бака 5,3 л. Рекомендуемый тип масла SAE 10W-30. Центробежная сил 30 кН. Используется для проведения дорожно-строительных работ при уплотнении различных сыпучих строительных материалов: грунтов, асфальта, гравия и асфальтобетона. Максимальная глубина уплотнения 500 мм. Наличие реверса позволяет виброплите менять направление движения без остановки двигателя, а также работать на месте. Вес оборудования 176 кг.

Профессиональное промышленное строительное оборудование Vektor на сегодняшний день представлено в следующих категориях: правильно-отрезные станки, станки для гибки и резки арматуры, виброплиты, вибротрамбовки, затирочные машины, глубинные вибраторы и пистолеты для вязки арматуры. Строгий контроль на этапе производства гарантирует высокое качество поставляемой продукции. Все оборудование, представленное на сайте, сертифицировано. Мы осуществляем доставку по всей территории Российской Федерации, РБ

Комплектация:

- Виброплита Vektor VPG-170HW
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.01.2026 19:13 · KRATONSHOP.RU