

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита Vektor VPG-430HC

Артикул: 00-00001195



Характеристики

Вес	430 кг
Мощность двигателя	13.0 л/с
Реверс	Гидравлический
Центробежная сила	50 кН

Цена без учета доставки: **359 567 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип двигателя	Honda, GX390
Мощность, л.с.	13
Центробежная сила, кН	50
Глубина уплотнения, мм	1000
Объем топливного бака, л	6,1
Объем масла, л	1,1
Реверс	Гидравлический
Приводной ремень	17x864 Li , 1шт
Скорость передвижения, м/мин	22
Тип запуска	Ручной стартер и электростартер

Габариты подошвы виброплиты 610x900x20

Габариты в упаковке ДхШхВ, мм 1030x725x1550

Вес,кг 430

Виброплита Vektor VPG-430HC оснащена бензиновым двигателем Honda GX390 мощностью 13 л.с. Объем топливного бака 6,1 л. Глубина уплотнения до 1000 мм. Функция реверса позволяет менять направление движения без остановки двигателя, а также работать на месте. Применяется для уплотнения гранулированных и смешанных грунтов в ограниченных пространствах. Скорость передвижения - 22 м/мин. Специальный крюк на защитной раме позволяет осуществлять погрузку/разгрузку виброплиты при помощи крана или погрузчика. Вес оборудования 430 кг.

Профессиональное промышленное строительное оборудование Vektor на сегодняшний день представлено в следующих категориях: правильно-отрезные станки, станки для гибки и резки арматуры, виброплиты, вибротрамбовки, затирочные машины, глубинные вибраторы и пистолеты для вязки арматуры. Строгий контроль на этапе производства гарантирует высокое качество поставляемой продукции. Все оборудование, представленное на сайте, сертифицировано. Мы осуществляем доставку по всей территории Российской Федерации, РБ

Комплектация:

- Виброплита Vektor VPG-430HC
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.04.2026 09:34 · KRATONSHOP.RU