

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброрейка бензиновая FTL SFS-02B

Артикул: 7999

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Мощность	1.2 кВт
Вес	12.7 кг
Длина рейки	4 м

Цена без учета доставки: **49 460 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Двигатель	FTL GX 35
Тип двигателя	4-х тактный, верхний распределительный ва
Объем двигателя, см3	35,8
Макс. мощность двигателя, л.с.	1,6
Объем топливного бака, л	0,63
Расход топлива, л/ч	0,71
Расход топлива, г/ кВт*ч	360
Емкость масляного картера, л	0,1
Смазочное масло	SAE 10W30
Частота вращения двигателя	7000

Глубина уплотнения, мм	120
Габаритные размеры, мм	680x370x400
Вес, кг	12,7

Виброрейка бензиновая FTL SFS-02B - предназначена для уплотнения и выравнивания бетонных смесей при бетонировании дорог, полов, площадок в промышленном и гражданском строительстве. Виброрейки позволяют делать стяжку на бетонных смесях малой влажности (до 20 % воды). Уложить такой раствор традиционным способом достаточно трудно, смесь малоподвижна и плохо трамбуется. Под воздействием вибрации рейка сокращает до минимума пористость бетона и позволяет максимально равномерно распределить бетонную смесь. Виброрейка обеспечивает одинаково отличное вибрирование по всей длине лезвия. Главное: можно уложить в 4 раза больше бетона и более аккуратно. Бензопровод можно комплектовать рейками от 1,0 м до 4,0 м.

Особенности:

- Удобство в эксплуатации
- Автономность
- Эргономичность в эксплуатации.
- Оптимальное соотношение цены и качества.

Комплект поставки:

- Виброрейка бензиновая FTL SFS-02B
- Инструкция

Упаковка

Бензопровод поставляется без рейки!, рейка заказывается отдельно



[Комплектующие к виброрейкам](#)

Сформировано 09.01.2026 17:21 · KRATONSHOP.RU