

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Виброрейка бензиновая TSS-VTZ-1.2

Артикул: 203255



#### Характеристики

Мощность	0.7 кВт
Вес	18 кг
Длина рейки	6 м

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Длина рейки, м	1,2 - 6,0
Модель двигателя	ZongshenS35
Мощность двигателя, кВт/л.с..	0.7/1,0
Объем бака, л	0.6
Расход топлива, л/час	0.4
Топливо	Бензин
Тип запуска	Ручной
Уровень шума, DB/7M	105
Тип мпсла	SAE10W30
Материал рейки	Алюминий

Масса, кг	18
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	690x630x700
Габаритные размеры в упаковке (Д;Ш;В; мм)	700x640x300

**Виброрейка бензиновая TSS- VTZ-1,2** - предназначена для уплотнения и выравнивания бетонных смесей при бетонировании дорог, полов, площадок в промышленном и гражданском строительстве. Виброрейки позволяют делать стяжку на бетонных смесях малой влажности (до 20 % воды).

Уложить такой раствор традиционным способом достаточно трудно, смесь малоподвижна и плохо трамбуется. Под воздействием вибрации рейка сокращает до минимума пористость бетона и позволяет максимально равномерно распределить бетонную смесь. Виброрейка обеспечивает одинаково отличное вибрирование по всей длине лезвия. Главное: можно уложить в 4 раза больше бетона и более аккуратно. Бензопривод TSS- VTZ-1,2 можно комплектовать рейками от 1,2 м до 6,0 м.

#### **Особенности:**

- Удобство в эксплуатации
- Автономность
- Эргономичность в эксплуатации.
- Эффективная система амортизации снижает до минимума вредную вибрацию на рукоятке управления.
- Оптимальное соотношение цены и качества.

#### **Комплект поставки:**

- Виброрейка бензиновая TSS- VTZ-1,2
- Инструкция

Упаковка

**Бензопривод поставляется без рейки!, рейка заказывается отдельно**



[Комплектующие к виброрейкам](#)

Сформировано 24.06.2026 14:48 · KRATONSHOP.RU