

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вибротрамбовка NORSU RM-80L

Артикул: RM-80L



Характеристики

| | |
|--------------------|------------|
| Вес | 80 кг |
| Мощность двигателя | 5.5 л/с |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Центробежная сила | 10 кН |

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Частота ударов | 450-650 уд/мин |
| Глубина уплотнения | 120 мм |
| Сила вибрации | 10 кН |
| Вес | 80 кг |
| Габариты основания | 345?285 мм |
| Размеры упаковки | 795x495x1160 мм |
| Двигатель (производитель) | Loncin |
| Модель двигателя | 168-2H |
| Мощность двигателя | 4100 Вт |
| Объем топливного бака | 2.8 л |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Расход топлива | 2.079 л/ч |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W30 , SAE5W30 |
| Топливо | Бензин |
| Рабочая скорость | 10-13 м/мин |
| Материал корпуса | алюминий |
| Основание | Комбинированное |
| Тип запуска | Ручной |
| Уровень шума | 105 дБ (А) |

Бензиновая вибротрамбовка NORSU RM-80L оборудована мощным двигателем Loncin 168-2H. Объем топливного бака — 2.8 л. Глубина уплотнения данной модели составляет 120 мм. Трамбовка используется при уплотнении краев тротуаров, устройстве фундаментов, прокладке инженерных коммуникаций, в траншеях и прочих местах с ограниченной площадью, где невозможно применение крупногабаритной техники. Модель надежная и производительная, подходит для уплотнения различных видов грунтов.



Комплект поставки:

- Вибротрамбовка NORSU RM-80L
- Инструкция

Упаковка

Сформировано 09.04.2026 12:54 · KRATONSHOP.RU