

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вибротрамбовка NORSU RM-80L

Артикул: RM-80L



Характеристики

Вес	80 кг
Мощность двигателя	5.5 л/с
Тип двигателя	бензиновый
Центробежная сила	10 кН

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Частота ударов	450-650 уд/мин
Глубина уплотнения	120 мм
Сила вибрации	10 кН
Вес	80 кг
Габариты основания	345?285 мм
Размеры упаковки	795x495x1160 мм
Двигатель (производитель)	Loncin
Модель двигателя	168-2H
Мощность двигателя	4100 Вт
Объем топливного бака	2.8 л

Расход топлива	2.079 л/ч
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30 , SAE5W30
Топливо	Бензин
Рабочая скорость	10-13 м/мин
Материал корпуса	алюминий
Основание	Комбинированное
Тип запуска	Ручной
Уровень шума	105 дБ (А)

Бензиновая вибротрамбовка NORSU RM-80L оборудована мощным двигателем Loncin 168-2H. Объем топливного бака — 2.8 л. Глубина уплотнения данной модели составляет 120 мм. Трамбовка используется при уплотнении краев тротуаров, устройстве фундаментов, прокладке инженерных коммуникаций, в траншеях и прочих местах с ограниченной площадью, где невозможно применение крупногабаритной техники. Модель надежная и производительная, подходит для уплотнения различных видов грунтов.



Комплект поставки:

- Вибротрамбовка NORSU RM-80L
- Инструкция

Упаковка

Сформировано 02.06.2026 22:57 · KRATONSHOP.RU