

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вибротрамбовка ВЕКТОР VRG-80Н

Артикул: 00-00003383

www.kratonshop.ru



Характеристики

| | |
|--------------------|------------|
| Вес | 78 кг |
| Мощность двигателя | 6,5 л/с |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Центробежная сила | 10 кН |

Цена без учета доставки: **71 076 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|------------------------------|--------------|
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4.5/6.5 |
| Тип двигателя | Loncin G200F |
| Центробежная сила, кН | 10 |
| Глубина уплотнения, мм | 400-650 |
| Амплитуда вибраций, мм | 40-65 |
| Размеры подошвы, мм | 330x290 |
| Габаритные размеры, мм | 790x480x1150 |
| Вес нетто, кг | 78 |
| Вес брутто, кг | 93 |

Вибротрамбовка VEKTOR VRG-80H - предназначена для равномерного уплотнения почвы с целью уменьшения пустот между частицами почвы и повышения её объёмного веса в сухом состоянии за счёт удаления влаги. **VRG-80H** защищена рамой сбоку и сверху от падения. Обеспечивает максимальную надёжность благодаря использованию высококачественных материалов.

Преимущества VEKTOR VRG-80H:

- Глубина уплотнения более полуметра
- Низкая отдача при работе
- Высокое качество изделия
- Величина хода - 50-60 мм
- Рабочая скорость до 9-12 м/мин
- Длительный срок эксплуатации

Комплект поставки:

- Вибротрамбовка VEKTOR VRG-80H
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 28.04.2026 21:54 · KRATONSHOP.RU