

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Винторез электрический PROMA ZPM-50

Артикул: 25000050



Характеристики

Для нарезки резьбы	1/2" - 2"
-----------------------	-----------

Цена без учета доставки: **74 448 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	750 Вт
Питание	220 В
Диапазон нарезания резьбы	1/2 - 2", M8 - M24
Скорость	27 об./мин.
Масса	74 кг
Габариты	700x700x600 мм

Винторез электрический PROMA ZPM-50 - поставляется с комплектом плашек. Компактный станок предназначен для нарезки резьбы на концах труб. Благодаря небольшому весу 74 кг станок широко используется не только в мастерских но и на строительных площадках. Станок позволяет не только нарезать как трубную (от 1/2" до 2"), так и метрическую резьбу (от M8 до M24), но производить зенковку и отрезку обрабатываемых деталей. Станок оснащён электродвигателем мощностью 750 Ватт / 220 Вольт имеет левое

и правое вращение и систему подачи масла для охлаждения заготовки. Станок зарекомендовал себя с лучшей стороны, он надёжен и прост в работе.

ВНИМАНИЕ!!! Данное оборудование предназначено для работы с БЕСШОВНЫМИ трубами

Комплект поставки:

- Электрический винторез;
- Ножки, 3 шт.;
- Болты крепления ножек, 3 шт.;
- Рукоятка отрезного устройства;
- Сменная резьбонарезная головка с плашкодержателем;
- Дополнительные плашкодержатели, 4 шт.;
- Маслénка;
- Канистра с маслом, 1 литр;
- Прямоугольная призма для нарезания цилиндрической резьбы;
- Педаль отключения вращения шпинделя;
- Комплект резцов 1/2" - 3/4" (на станке) и 1" - 2" (в комплекте) - 2 комплекта.
- Ключ торцевой шестигранный 3; 4; 5; 6, 4шт.;
- Отвёртка крестовая;
- Инструкция по эксплуатации;
- Комплект плашек;
- Упаковка.

Особенности:

- Надёжная конструкция;
- Жёсткая фиксация заготовки;
- Устойчивость на поверхности;
- Простое управления;
- Долгий срок эксплуатации;
- Защита электродвигателя IP 54;
- Скорость вращения электродвигателя - 1420 об/мин;
- Отвод теплого воздуха.

Категорически запрещается эксплуатировать станок с любыми видами охлаждающих жидкостей (СОЖ) и смазками, за исключением машинного или промышленного масла!

Сформировано 07.04.2026 15:38 · KRATONSHOP.RU