

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок фрезерный по металлу VISPROM FPV-20

Артикул: 38805000

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.6 кВт
Вес	82 кг
Част. вр. шпинделя до	2500 об/мин

Цена без учета доставки: **219 098 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр сверления	16 мм
Макс. диаметр концевой фрезы	16 мм
Макс. диаметр торцевой фрезы	35 мм
Конус шпинделя	МК3
Диапазон вращения вертикального шпинделя:	100-2500 об/мин ±10%
Максимальное расстояние от шпинделя до колонны	183 мм
Ход шпинделя	45 мм
Максимальное расстояние от шпинделя до стола	253 мм
Размер рабочего стола	550x130 мм
Перемещение стола по оси X	360 мм

Перемещение стола по оси Y	190 мм
Перемещение шпиндельной головы (ось Z)	240 мм
T-образные пазы:	3/12 мм
Система подачи СОЖ	нет
Напряжение	220 В
Мощность главного электродвигателя	0,6 кВт
Тип электродвигателя	коллекторный
Размер основания	400x215мм
Масса нетто/брутто	82/101 кг
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	750x600x820 мм
Размер упаковки (ДxШxВ)	820x680x900 мм
Расстояние между крепёжными отверстиями в основании	195x305 мм

**Станок фрезерный по металлу VISPROM FPV-20** - с плавным изменением скорости вращения шпинделя, предназначен для сверлильных и фрезерных работ с небольшими заготовками из металла.

Производственная компания VISPROM специализируется на выпуске современного оборудования с отличными техническими характеристиками. Станок VISPROM FPV-20 38805000 оборудован коллекторным электродвигателем мощностью 600 Вт с потребляемым напряжением питания 220 вольт. Плавное изменение скорости вращения шпинделя, осуществляется за счет частотного регулятора, что в свою очередь позволяет подобрать оптимальный режим для различных операций. Рабочий стол с T-образными пазами, дает возможность установки дополнительного оборудования. Перемещение рабочего стола осуществляется под действием удобных маховиков. Защитный экран шпинделя гарантирует безопасную эксплуатацию. На передней панели расположена кнопка экстренной остановки для быстрого доступа в случае необходимости. Небольшой станок такого уровня отлично подойдет для небольших мастерских для выполнения множества операций.

#### **Комплект поставки:**

- Предохранитель 1 шт.
- Рожковый гаечный ключ 8\*10, 14\*17, 17\*19
- Шестигранный торцевой ключ 3, 4, 5, 6, 10
- Масленка 1 шт.
- T-образная гайка X22001 2 шт.
- Рукоятка в сборе X1025200 1 шт.
- Сверлильный патрон на ключ В16/1-13 мм 1 шт.
- Дорн для сверлильного патрона МК3/В16 1 шт.
- Зажимной болт (штривель) X2.30212 1 шт.
- Скошенный клин ХЗС2002 1 шт.
- Шнур питания 1 шт.



[Комплектующие к станкам фрезерным по металлу](#)

Сформировано 10.01.2026 00:14 · KRATONSHOP.RU