

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок фрезерный по металлу VISPROM FPV-50

Артикул: 38806000



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	1.5 кВт
Вес	450 кг
Част. вр. шпинделя до	1750 об/мин

Цена без учета доставки: **443 016 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр сверления	50 мм
Макс. диаметр концевой фрезы	32 мм
Макс. диаметр торцевой фрезы	100 мм
Конус шпинделя	МК4
Диапазон вращения вертикального шпинделя:	115 - 1750 (8 ст.) об/мин
Точная подача шпинделя	есть
Ход шпинделя	120 мм
Диапазон поворота вертикального шпинделя	90°
Размер рабочего стола	800x240 мм
Перемещение стола по оси X	400 мм

Перемещение стола по оси Y	250 мм
Макс. диаметр растачивания	100 мм
Расстояние между вертикальным шпинделем и столом	535 мм
T-образные пазы:	5/14 мм
Система подачи СОЖ	нет
Напряжение	380 В
Мощность главного электродвигателя	0,85/1,5 кВт
Масса нетто/брутто	450/500 кг
Размер упаковки	1140x1140x2200 мм

Фрезерный станок FPV-50 - поставляется с удобным фрезерным столом, который обеспечивает достаточный диапазон перемещения. Оборудование располагается на прочной станине, есть тумба для хранения инструмента или деталей. Небольшое расстояние между столом и шпинделем обеспечивает необходимую жесткость конструкции без дополнительного усиления. Для опускания шпинделя используется рукоятка достаточной длины, что уменьшает необходимое усилие. Преимуществом станка является подсветка рабочей зоны. Панель управления включает в себя кнопку аварийного отключения двигателя, что делает работу за станком более безопасной. Габариты конструкции и расположение элементов делает изделие устойчивым при работе над деталями различного веса и сложности.

Особенности:

- Располагается на прочном основании;
- Фрезерный стол с продольной и поперечной подачей;
- Надежная конструкция;
- Длительный срок службы.

Комплект поставки:

- Станок FPV-50;
- Патрон сверлильный на ключ В16/3-16 – 1шт;
- Дорн (переходная втулка) МК4/В16 с резьбой М14х1.75 – 1шт;
- Шомпол (штривель) L450 М14х1.75-1шт;
- Ручки штурвалов – 2шт;
- Втулка переходная МК4/МК3 с лапкой – 1шт;
- Ручка подъёма шпиндельной головки – 1шт;
- Ключи гаечные 17х19 и 22х24 – 1 комплект;
- Ключи шестигранные – 1 комплект;
- Цанговый патрон с хвостовиком МК4 с комплектом цанг (8шт) – 1 комплект;
- Тиски машинные поворотные, ширина губок 160мм - 1шт;
- Инструкция;
- Упаковка.



[Комплектующие к станкам фрезерным по металлу](#)

Сформировано 28.04.2026 07:40 · KRATONSHOP.RU