

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стол 2-х координатный поворотный Visprom KRS-425R

Артикул: 100011



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **48 598 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|-----|
| Длина рабочей поверхности А, (мм) | 425 |
| Ширина рабочей поверхности В, (мм) | 240 |
| Ширина паза рабочей поверхности С, (мм) | 12 |
| Количество пазов | 3 |
| Расстояние между пазами рабочей поверхности D, (мм) | 72 |
| Общая высота Е, (мм) | 165 |
| Длина базовой платформы F, (мм) | 340 |
| Ширина базовой платформы G, (мм) | 280 |
| Расстояние между крепежными отверстиями по ширине базы Н, (мм) | 250 |
| Расстояние между крепежными отверстиями по длине базы J, (мм) | 250 |
| Количество крепежных мест | 6 |
| Габарит маховика К, (мм) | 123 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Продольная подача X, (мм) | 225 |
| Поперечная подача Y, (мм) | 150 |
| Цена деления шкалы маховика, (мм) | 0.02 |
| Желоб для отвода СОЖ | есть |
| Масса, (кг) | 47.5 |

Стол координатный поворотный KRS-425R - предназначен для использования в качестве дополнительной оснастки преимущественно на универсальных фрезерных, шлифовальных, сверлильных станках. Использование стола позволяет успешно выполнять такие операции как продольно-поперечное фрезерование, сверление и шлифование, фрезерование пазов, уступов и других элементов детали через необходимые расстояния, а так же производить разметку и контрольные измерения.

Стол оснащен поворотной шкалой на 360° с ценой деления шкалы 1°.

Сформировано 14.05.2026 05:43 · KRATONSHOP.RU