

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Стол 2-х координатный поворотный Visprom KRS-425R

Артикул: 100011



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **38 049 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Длина рабочей поверхности А, (мм)	425
Ширина рабочей поверхности В, (мм)	240
Ширина паза рабочей поверхности С, (мм)	12
Количество пазов	3
Расстояние между пазами рабочей поверхности D, (мм)	72
Общая высота Е, (мм)	165
Длина базовой платформы F, (мм)	340
Ширина базовой платформы G, (мм)	280
Расстояние между крепежными отверстиями по ширине базы Н, (мм)	250
Расстояние между крепежными отверстиями по длине базы J, (мм)	250
Количество крепежных мест	6
Габарит маховика К, (мм)	123

Продольная подача X, (мм)	225
Поперечная подача Y, (мм)	150
Цена деления шкалы маховика, (мм)	0.02
Желоб для отвода СОЖ	есть
Масса, (кг)	47.5

**Стол координатный поворотный KRS-425R** - предназначен для использования в качестве дополнительной оснастки преимущественно на универсальных фрезерных, шлифовальных, сверлильных станках. Использование стола позволяет успешно выполнять такие операции как продольно-поперечное фрезерование, сверление и шлифование, фрезерование пазов, уступов и других элементов детали через необходимые расстояния, а так же производить разметку и контрольные измерения.

Стол оснащен поворотной шкалой на 360° с ценой деления шкалы 1°.

Сформировано 24.06.2026 06:39 · KRATONSHOP.RU