

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Плоскошлифовальный станок VISPRON PBP-350A

Артикул: 38801900



Характеристики

Напряжение 380 В

Мощность 9 кВт

Цена без учета доставки: **2 136 481 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение, В	380
Максимальный вес заготовки, кг	300
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин	2850
Размер стола, мм	305×1020
Макс. длина продольного шлифования, мм	1130

Макс. длина поперечного шлифования, мм	340
Макс. расстояние ось шпинделя-стол, мм	580
Размер электромагнитного стола, мм	300×1000
- гидроцилиндр	да
- ручную	да
Скорость перемещения стола, плавно, м/мин.	7-23
Автоматическое поперечное перемещение, мм	0,1-8
Макс. автоматическое поперечное перемещение, мм	340
Макс. ручное поперечное перемещение, мм	380
Поперечный ход стола за оборот маховика, мм	4
Цена деления нониуса поперечного перемещения, мм	0,02
Перемещение шпинделя за оборот маховика, мм	2
Цена деления нониуса вертикального перемещения, мм	0,005
Диаметр шлифовального круга, мм	350
Ширина шлифовального круга, мм	40
Отверстие шлифовального круга, мм	127
Гидростанция, кВт.	2,2
Двигатель поперечной подачи, кВт..	0,5
Мощность двигателя перемещения суппорта, кВт.	0,5

Мощность общая, кВт.	9
Длина, мм	2800
Ширина, мм	2200
Высота, мм	2200
Масса, кг	2800

Плоскошлифовальный станок VISPROM PBP-350A - служит для финишной обработки металлических деталей в условиях промышленного предприятия или крупной частной мастерской. Массивная станина эффективно поглощает вибрации, которые образуются в процессе шлифования крупных изделий, а также гарантирует устойчивое положение агрегата. Мощный двигатель отличается стабильностью в работе, уверенно функционирует без перегрева. Высокопроизводительная модель оснащается удобной системой перемещения стола (есть крупные маховики для регулировки). Размер каждого из 3 Т-образных пазов составляет 18 мм. Выносной пульт позволяет настраивать станок на небольшом удалении от рабочих узлов.

Особенности:

- Комфортная работа. Яркая лампа местного освещения способствует комфортной работе оператора
- Безопасность оператора. Большая часть диска закрывается специальным кожухом, что исключает риск контакта оператора с оснасткой.
- Охлаждение рабочей зоны. Подача охлаждающей жидкости исключает перегрев деталей и рабочих узлов плоскошлифовального станка VISPROM PBP-350A 38801900.
- Удобное управление. Для удобства настройки элементы управления вынесены на отдельную панель.

Преимущества:

- Точность настройки;
- Прочная конструкция;
- Долгий срок службы;
- Качественная сборка.

Сформировано 24.06.2026 07:43 · KRATONSHOP.RU