

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу VISIPROM PPK-330G

Артикул: 38812500



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	2.2 кВт
Макс. диаметр заготовки	330
Макс. размер профиля	468x250
Тип станка	полуавтоматический
Поворотная рама	Да
Угол реза	0°-60°

Цена без учета доставки: **684 129 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	380 В
Потребляемая мощность	2200 Вт.
Макс. диаметр разрезаемого материала	90°-330 мм, 60° (прав) -205мм, 45° (прав) -305мм
Макс. размер разрезаемого материала	90°-460x250мм, 60° (прав) -205x250мм, 45° (прав) -305x250мм
Скорость движения пильной ленты	40,80 м/мин.
Размер ленточного полотна	27x0.9x3960 мм
Привод	Редуктор
Масса	750/830кг

Размеры упаковки (ДхШхВ)

2310x1070x1630мм

Ленточная пила по металлу VISPROM PPK-330G - предназначен для высокопроизводительной резки материала любого типа, используемого в современном машиностроении, включая высоколегированные и жаропрочные стали, труднообрабатываемые сплавы. За счет уменьшения ширины пропила, использование станков такого типа позволяет снизить расход материала при резке, увеличить производительность и снизить расходы за потребляемую электроэнергию. Данное оборудование не требуют длительного и дорогостоящего процесса ввода в эксплуатацию на производстве, что делает операцию резки материалов ленточными пилами одной из самых быстро окупаемых технологий обработки.

Особенности:

- Модель оснащена гидравлическими тисками
- Гидропривод с регулировкой подачи пильной рамы на деталь при резке.

Ленточнопильный станок широко используется в условиях мелкосерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных мастерских, на складах и т.п.

Станок предназначен для работы в сухих помещениях, где температура не опускается ниже + 10 С и не поднимается выше +40 С (станок не предназначен для работы в помещениях с повышенной влажностью).

Особенности:

- Простота использования
- Не требует сложного сервисного обслуживания
- Чистый рез
- Широкая область применения
- Устойчивость на поверхности

Комплект поставки:

- Ленточная пила по металлу VISPROM PPK-330G
- Пильное полотно
- Система СОЖ
- Инструкция по эксплуатации
- Поставляется в фирменной упаковке



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 09.01.2026 04:12 · KRATONSHOP.RU