

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Выносной подающий механизм Сварог TECH WF-501

Артикул: 98970

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **83 461 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питания	24 В
Рабочее напряжение, MIG	Для 500 А 16.5—48.0В ; для 350 А 15.5—38.0В
Сварочный ток	При ПН 60% 500А; при ПН 100% 380А
Диаметр сварочной проволоки	0.8 мм/1.0 мм/1.2 мм/1.6 мм
Максимальная масса катушки	20 кг
Скорость подачи проволоки	Для 500 А: 2.0—21.0м/мин; для 350 А: 2.0—18.0м/мин
Количество роликов	4 шт.
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP 23S
Габариты	630x235x450мм

Вес	14.2 кг
Силовые панельные соединения	ОКС 35–50
Разъём управления панельный	7 Pin
Разъем управления кабельный	7 Pin
Подключение горелки	Евроадаптер
Подключение газа, вход	Штуцер 6 мм

Выносной подающий механизм Сварог TECH WF-501 - совместно с поддерживаемыми инверторными сварочными аппаратами предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW).

Комплект поставки:

- Подающее устройство 1 шт.
- Комплект подающих роликов 1 шт.
- Кабель управления подающим устройством, 5 м 1 шт.
- Кабель подающего устройства, 5 м 1 шт.
- Газовый рукав, 6.5 м 1 шт.
- Рукав для охлаждения горелки, 5.6 м 1 шт.
- Клемма заземления в сборе с кабелем 500 А, 3 м 1 шт.
- Редуктор CO2 с подогревателем 1 шт.
- Комплект ЗИП 1 шт.
- Паспорт 1 шт.
- Руководство по эксплуатации 1 шт.

Сформировано 24.04.2026 11:12 · KRATONSHOP.RU