

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Высоторез Husqvarna 327P5x

Артикул: 9651952-01

www.kratonshop.ru



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **49 200 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип топлива:	АИ-92
Емкость топливного бака, л:	0,5
Расход на макс. мощности, г/кВт*ч:	550
Рабочий объем цилиндра, куб. см:	24,5
Мощность, Вт/л.с.	900/1,2
Максимальная частота, об./мин:	8400
Частота на холостом ходу, об./мин:	2700
Объем масляного бака, л:	0,22
Шаг цепи, дюйм:	3/8
Рекомендованная длина шины, см /дм	25-30 / 10-12

Масса, кг:

6,4

Высоторез Husqvarna 327P5 - 3.5м, разъёмная штанга. Высоторез с легко запускаемым и приемистым двигателем E-TECH(r) II. Универсальная режущая головка позволяет работать в густых зарослях без стремянки и иных приспособлений. Расположенный сзади легкий хорошо сбалансированный двигатель обеспечивает комфортную рабочую позу и уменьшает воздействие выхлопных газов. Режущая головка оснащена регулируемой системой автоматической смазки цепи.

Смазка цепи

Регулируемая автоматическая смазка цепи.

Разъемная штанга

Разъемная штанга, облегчающая транспортировку и хранение.



Защита от ударов снизу

Защита от ударов сзади предотвращает износ и повреждение двигателя.



Выключатель зажигания с автовозвратом

Выключатель автоматически возвращается в положение ВКЛ. для облегчения повторного запуска двигателя.



Smart Start® (Система легкого запуска)

Двигатель и стартер обеспечивают быстрый и легкий запуск. Сопротивление шнура стартера снижено на 40%.



Комфортные рукоятки

Мягкие рукоятки для оптимального комфорта.



Инерционное балансирующее колесо

Инерционное балансирующее колесо уменьшает вибрации и обеспечивает высокую производительность пиления.



Топливодкачивающий насос

Топливодкачивающий насос облегчает запуск.

Сформировано 24.04.2026 07:41 · KRATONSHOP.RU