

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вытяжка металлической и абразивной пыли Stalex DC650

Артикул: 389410



Характеристики

Производительность	18333.33 л/мин
Напряжение питания	220 В
Мощность	1.1 кВт
Тип использования	металлообработка

Цена без учета доставки: **80 719 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ


Макс. мощность воздушного потока	1100 м3/ч
Диаметр патрубка	100 мм
Количество патрубков	2 шт.
Плотность фильтра 1 ступени	30 микрон (нержавеющая сталь)
Плотность фильтра 2 ступени	5 микрон (активированный уголь)
Плотность фильтра 3 ступени	1 микрон (гофрированный микрофильтр)
Габариты фильтра	492x391 мм
Толщина фильтров ступеней 1/2/3	2,5/22/22 мм
Материал крыльчатки	алюминий
Емкость ящика для стружки	30 л

Напряжение	230 В
Мощность двигателя	1,1 кВт
Скорость вращения	3450 об/мин
Шумность	82 дБ
Габаритные размеры(ШхДхВ)	850x500x1100 мм
Габариты упаковки	810x620x1160 мм
Масса нетто/брутто	90/105 кг
Вид упаковки	Деревянный ящик

Вытяжка для сбора металлической и абразивной пыли модели **DC650** может использоваться в ремонтных и производственных цехах при работе на заточных и шлифовальных станках.

Особенности:

- Установка характеризуется надежностью, компактностью, низким энергопотреблением и простотой эксплуатации.
- Лопasti вентилятора выполнены из качественного алюминия.
- Сменные 3-х ступенчатые фильтры легко заменяются на новые.
- Большая емкость для металлической и абразивной пыли.
- Вытяжная установка имеет колеса для удобного перемещения.
- Центробежная технология "Циклон" обеспечивает малозумную и эффективную работу устройства всего 82 дБ.



Комплект поставки:

- Стружкопылесос
- Патрубки 2 шт.
- Фильтр 3 шт. (установлены)
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 29.04.2026 14:24 · KRATONSHOP.RU