

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговально-рейсмусовый станок Warrior AD30

Артикул: AD30



#### Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 2.2 кВт

Макс. ширина строгания 304 мм

Тип вала с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **165 000 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ



Двигатель	2,2 кВт, 220В
Максимальная пусковая электрическая мощность (пусковой ток)	3,3 кВт (15А)
Ширина реза	304 мм
Максимальная глубина реза	3,17 мм
Частота вращения режущего вала	4600 об/мин, 18400 резов в минуту
Число ножей режущего вала	4
Размер ножей	304x25,4x3 мм

Диаметр режущего вала	78 мм
Длина фуговального стола	1512 мм
Длина фуговального подающего стола	750 мм
Длина фуговального приемного стола	750 мм
Ширина фуговального стола	310 мм
Высота фуговального стола от пола	900 мм
Длина рейсмусового стола	588 мм
Ширина рейсмусового стола	310 мм
Толщина рейсмусового стола	310 мм
Высота рейсмусового стола от пола	825 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1650 x 650 x 1150 мм
Масса брутто	309 кг

**Фуговально-рейсмусовый станок Warrior AD30** - универсальное оборудование, предназначен для строгания или рейсмусования заготовок из древесины. Линейка фуговальных станков WARRIOR от производственной компании HARVEY изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют мировым стандартам качества. Станок **WARRIOR AD30** оборудован двигателем мощностью 2,2 кВт с потребляемым напряжением питания 220 вольт. Массивная конструкция станка обеспечивает отличную устойчивость и минимальные вибрации, что существенно влияет на качество обработки. Строгальный стол выполнен из чугуна и отшлифован для наилучшего скольжения заготовки. Параллельный упор с возможностью наклона под любым углом от 45° до 90°. Регулировка толщины строгания и рейсмусования осуществляется при помощи больших маховиков. Защитный кожух ножевого вала и кнопка экстренной остановки обеспечивают повышенную безопасность. На станке установлен магнитный пускатель с термозащитой. Вытяжной патрубок с возможностью подключения системы пылеудаления, эффективен как при фуговании, так и рейсмусовании. Отличный станок заменяющий два оборудования (фуговальный станок и рейсмус), тем самым экономит рабочую площадь.

#### Особенности:

- Сверхбыстрый переход с функций фугования на обработку по толщине. Параллельный упор можно не снимать.
- Увеличенный параллельный упор из прессованного алюминия с боковыми фиксирующими элементами. Функция перемещения поперёк стола. Его также можно наклонять под любым углом от 45° до 90°.
- Усиленные механически обработанные чугунные столы, обеспечивающие точность и плоскостность.
- Большой маховик для выполнения быстрой и точной регулировки фуговального стола.
- Магнитный пускатель и кнопка аварийной остановки обеспечивают повышенную безопасность.
- Асинхронный двигатель выходной мощностью 2,2 кВт 220В обеспечивает фугование и обработку по толщине даже труднообрабатываемых заготовок.
- Усиленная стальная закрытая станина обеспечивает повышенную устойчивость

#### Комплект поставки:

- Станок Warrior
- Запасной приводной ремень
- Запасной комплект строгальных ножей
- Мобильная база
- Пазовальный модуль поставляется отдельно
- Упаковка.



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 08.06.2026 22:21 · KRATONSHOP.RU