

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговальный станок Warrior W0106FL-1.2

Артикул: W0106FL-1.2



#### Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 1.1 кВт

Тип вала с прямыми цельными ножами

Макс.ширина фугования 150 мм

Размер рабочего стола 1200 мм

Цена без учета доставки: **98 000 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ



Двигатель	1,1 кВт 220 В
Ширина реза	153 мм
Максимальная глубина реза	3,2 мм
Максимальная выборка фальца	12,7 мм
Частота вращения режущего вала	4400 об/мин
Число ножей режущего вала	3
Размер ножей	154x18.6x2.5 мм

Диаметр режущего вала	61 мм
Длина стола	1200 мм
Длина подающего стола	760 мм
Длина приемного стола	755 мм
Ширина стола	255 мм
Высота стола от пола	850 мм
Размеры параллельного упора	889 x124 мм
Угол наклона внутрь и наружу	45°
Фиксированные углы наклона	90°, 45° внутрь и наружу
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1600x360x250 мм (фуганок), 495x395x695 мм (станина)
Масса брутто	130 кг

**Станок фуговальный WARRIOR W0106FL-1.2** - профессионального уровня, предназначен для обработки заготовок из древесины, путем строгания по плоскости и выборки фальца. Линейка фуговальных станков WARRIOR от производственной компании HARVEY изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют мировым стандартам качества. Станок WARRIOR W0106F-1,2 оборудован двигателем мощностью 1100 Вт с потребляемым напряжением питания 220 вольт. Отличную устойчивость и отсутствие вибраций обеспечивает массивная станина с широким основанием.

#### **Особенности:**

- Большие чугунные столы с прецизионной чистовой механической обработкой обеспечивают высокую точность.
- Приемный стол поднимается и опускается маховиком, расположенным спереди для обеспечения удобного доступа и настройки столов.
- Асинхронный двигатель повышенной мощности 1,1 кВт (потребляемая мощность 1,4 кВт)
- Простой в использовании рычаг позиционирования подающего стола для обеспечения быстрой и точной регулировки.
- Усиленная цельная стальная станина с монтажными лапами для обеспечения повышенной устойчивости.
- Отвод опилок с патрубком диаметром 4" для эффективного сбора опилок и стружки.
- Установленный по центру большой чугунный параллельный упор, с возможностью наклона от -45° до + 45°.
- **Станина оборудована колесами для быстрого передвижения станка**

#### **Комплект поставки:**

- Станок Warrior W0106FL-1.2
- Строгальные ножи;
- Подставка
- Защита ножевого вала;
- Упаковка.



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 19.05.2026 19:19 · KRATONSHOP.RU