

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рейсмусовый станок Warrior W0202

Артикул: W0202



Характеристики

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 2.2 кВт |
| Макс. ширина строгания | 406 мм |
| Тип вала | с прямыми цельными ножами |

Цена без учета доставки: **161 500 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Двигатель | Верхний: 2,2 кВт, нижний: 1,5 кВт |
| Частота вращения режущего вала | 5000 об/мин, 15000 резов в минуту |
| Число ножей | верхних – 3, нижних - 3 |
| Диаметр режущего вала | верхнего - 73 мм, нижнего 73 мм |
| Минимальная толщина заготовки | 3 мм |
| Максимальная ширина заготовки | 406 мм |
| Максимальная глубина резания | верхней 6 мм, нижней –2 мм |
| Максимальная толщина заготовки | 152 мм |
| Подача | 5 метров в минуту, 6 метров в минуту |
| Подающие ролики | стальные сплошные зубчатые |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Выводные ролики | полиуретановые |
| Длина стола | 655 мм |
| Ширина стола | 406 мм |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В) | 960 x 780 x 1168 мм |
| Масса брутто | 385 кг |

Рейсмусовый станок Warrior W0202 - двухсторонний, предназначен для обработки заготовок из древесины в заданный размер по толщине. Линейка фуговальных станков WARRIOR от производственной компании HARVEY изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют мировым стандартам качества. Станок **WARRIOR W0202** оборудован двумя двигателями мощностью 2,2 кВт и 1,5 кВт с потребляемым напряжением питания 220 вольт. Массивная конструкция станка обеспечивает отличную устойчивость и минимальные вибрации, что существенно влияет на качество обработки. Точно позиционированный рабочий стол, выполненный из чугуна отшлифован и отполирован способствует отличному скольжению заготовки. Цепная передача с автоматическим механизмом натяжения. Два режущих вала с отдельными двигателями и независимой регулировкой ускоряют процесс обработки заготовок. Большой маховик осуществляет установку высоты обработки. Плавную и равномерную автоматическую подачу заготовки обеспечивают зубчатый подающий и выходной ролик из полиуретана. Кнопка экстренной остановки удобно расположена для быстрого доступа. Выходное отверстие позволяет подключаться к стружкоотсосу для сбора стружки образующейся во время работы. Надежный станок с понятным управлением подойдет для различных деревообрабатывающих производств.

Особенности:

- В данном рейсмусе применяется два режущих вала с собственными двигателями и независимой регулировкой высоты строгания. Возможно выполнение операции двустороннего строгания для ускорения процесса обработки.
- Конструкция с верхним расположением двигателя экономит время, устраняя потребность в выставлении высоты вспомогательных роликовых опор всякий раз при изменении высоты реза.
- Через редуктор с масляной ванной мощность на подающие ролики отбирается непосредственно с режущего вала.
- Входные стальные и выходные полиуретановые ролики
- Спиральный зубчатый стальной подающий ролик и полиуретановый выводной ролик обеспечивают плавное и эффективное перемещение заготовки.
- Четыре точно отшлифованные колонны обеспечивают высокую устойчивость при подъёме и опускании стро-гального механизма.
- Угловой патрубок диаметром 4" для отвода опилок эффективно отводит стружку и опилки, а также обеспечи-вает расположение шланга для отвода опилок вдали от рабочего места.

Комплект поставки:

- Станок Warrior
- Чугунные расширители рабочего стола
- Запасной приводной ремень
- Запасной комплект строгальных ножей

- Упаковка.



[Ножи](#)

Сформировано 09.04.2026 10:23 · KRATONSHOP.RU