

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Рейсмусовый станок Warrior W0202

Артикул: W0202



#### Характеристики

**Напряжение  
питания** 220 В

**Мощность** 2.2 кВт

**Макс. ширина  
строгания** 406 мм

**Тип вала** с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **161 500 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Двигатель	Верхний: 2,2 кВт, нижний: 1,5 кВт
Частота вращения режущего вала	5000 об/мин, 15000 резов в минуту
Число ножей	верхних – 3, нижних – 3
Диаметр режущего вала	верхнего – 73 мм, нижнего 73 мм
Минимальная толщина заготовки	3 мм
Максимальная ширина заготовки	406 мм
Максимальная глубина резания	верхней 6 мм, нижней –2 мм
Максимальная толщина заготовки	152 мм
Подача	5 метров в минуту, 6 метров в минуту
Подающие ролики	стальные сплошные зубчатые

Выводные ролики	полиуретановые
Длина стола	655 мм
Ширина стола	406 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	960 x 780 x 1168 мм
Масса брутто	385 кг

**Рейсмусовый станок Warrior W0202** - двухсторонний, предназначен для обработки заготовок из древесины в заданный размер по толщине. Линейка фуговальных станков WARRIOR от производственной компании HARVEY изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют мировым стандартам качества. Станок **WARRIOR W0202** оборудован двумя двигателями мощностью 2,2 кВт и 1,5 кВт с потребляемым напряжением питания 220 вольт. Массивная конструкция станка обеспечивает отличную устойчивость и минимальные вибрации, что существенно влияет на качество обработки. Точно позиционированный рабочий стол, выполненный из чугуна отшлифован и отполирован способствует отличному скольжению заготовки. Цепная передача с автоматическим механизмом натяжения. Два режущих вала с отдельными двигателями и независимой регулировкой ускоряют процесс обработки заготовок. Большой маховик осуществляет установку высоты обработки. Плавную и равномерную автоматическую подачу заготовки обеспечивают зубчатый подающий и выходной ролик из полиуретана. Кнопка экстренной остановки удобно расположена для быстрого доступа. Выходное отверстие позволяет подключаться к стружкоотсосу для сбора стружки образующейся во время работы. Надежный станок с понятным управлением подойдет для различных деревообрабатывающих производств.

#### **Особенности:**

- В данном рейсмусе применяется два режущих вала с собственными двигателями и независимой регулировкой высоты строгания. Возможно выполнение операции двустороннего строгания для ускорения процесса обработки.
- Конструкция с верхним расположением двигателя экономит время, устраняя потребность в выставлении высоты вспомогательных роликовых опор всякий раз при изменении высоты реза.
- Через редуктор с масляной ванной мощность на подающие ролики отбирается непосредственно с режущего вала.
- Входные стальные и выходные полиуретановые ролики
- Спиральный зубчатый стальной подающий ролик и полиуретановый выводной ролик обеспечивают плавное и эффективное перемещение заготовки.
- Четыре точно отшлифованные колонны обеспечивают высокую устойчивость при подъёме и опускании стро-гального механизма.
- Угловой патрубок диаметром 4" для отвода опилок эффективно отводит стружку и опилки, а также обеспечи-вает расположение шланга для отвода опилок вдали от рабочего места.

#### **Комплект поставки:**

- Станок Warrior
- Чугунные расширители рабочего стола
- Запасной приводной ремень
- Запасной комплект строгальных ножей

- Упаковка.



## Ножи

Сформировано 19.05.2026 16:23 · KRATONSHOP.RU