

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Рейсмусовый станок Warrior W0206

Артикул: W0206



#### Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 1.5 кВт

Макс. ширина строгания 330 мм

Тип вала с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **112 800 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ



Двигатель 1,5 кВт, 220В

Частота вращения режущего вала 5000 об/мин, 15000 резов в минуту

Число ножей 3

Размер ножей 331x16x3.2 мм

Диаметр режущего вала 68 мм

Минимальная толщина заготовки 2,1 мм

Максимальная ширина заготовки 330 мм

Максимальная глубина резания	3,0 мм
Максимальная толщина заготовки	150 мм
Подача	4 метров в минуту, 6 метров в минуту
Подающие ролики	полиуретановые
Выводные ролики	полиуретановые
Длина стола	457 мм
Ширина стола	330 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	670 x 500 x 1080 мм
Масса брутто	145 кг

**Рейсмусовый станок Warrior W0206** - профессиональное оборудование, предназначен для обработки заготовок из древесины в заданный размер по толщине. Линейка фуговальных станков WARRIOR от производственной компании HARVEY изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют мировым стандартам качества. Станок **WARRIOR W0206** оборудован двигателем мощностью 1,5 кВт с потребляемым напряжением питания 220 вольт. Массивная конструкция станка обеспечивает отличную устойчивость и минимальные вибрации, что существенно влияет на качество обработки. Точно позиционированный рабочий стол, выполненный из чугуна отшлифован и отполирован способствует отличному скольжению заготовки. Регулируемые подающие и выводные ролики с покрытием из полиуретана. Две скорости подачи 4 и 6 метра в минуту для различных операций. Строгальный механизм перемещается равномерно по четырем колоннам и фиксируется в нужном положении. Возможность использования фигурных ножей. Кнопка экстренной остановки удобно расположена для быстрого доступа. Выходное отверстие позволяет подключаться к стружкоотсосу для сбора стружки образующейся во время работы. Надежный станок с понятным управлением подойдет для различных слесарных мастерских и деревообрабатывающих производств.

#### **Особенности:**

- 2 в 1 - рейсмус и молдер (фрезер для фасонного фрезерования погонажных изделий)
- Двигатель повышенной мощности 1,5 кВт 220 В полностью закрытый с охлаждением от вентилятора.
- Чугунный стол и пониженная вибрация основания.
- Четыре точно шлифованные колонны обеспечивают повышенную устойчивость при подъеме и опускании строгального механизма.
- Стол точно позиционируется простой в использовании кулачковой рукояткой.
- Две скорости подачи 4 метра в минуту и 6 метров в минуту) расширяют области применения.
- Подающие и выводные ролики с резиновым покрытием полностью регулируемые.
- Угловой патрубок диаметром 100 мм для отвода опилок эффективно отводит стружку и опилки, а также обеспечивает расположение шланга для отвода опилок вдали от рабочего места.

#### **Комплект поставки:**

- Станок Warrior
- Запасной приводной ремень
- Запасной комплект строгальных ножей
- Упаковка.



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 28.04.2026 08:56 · KRATONSHOP.RU