

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок фрезерный Warrior W0401F

Артикул: W0401F



Характеристики

| | |
|------------------------------|-------------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 2.2 кВт |
| Частота вращения шпинделя до | 8300 об/мин |

Цена без учета доставки: **207 100 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Мощность двигателя | 2,2 кВт 220 В |
| Диаметр шпинделя | 30 и 19 мм |
| Частота вращения | 10000/8000/6000/4000 об/мин |
| Перемещение шпинделя | 90 мм |
| Длина основного стола | 716 мм |
| Ширина основного стола | 556 мм |
| Длина стола - удлинителя | 716 мм |
| Ширина стола - удлинителя | 220 мм |
| Размеры щечек параллельного упора (по каждой стороне) | 300 x 120 x 20 мм |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В) | 800 x 680 x 1120 мм |

Станок фрезерный Warrior W0401F - для фрезерной обработки деревянных заготовок: поперечного строгания, вырезки криволинейных поверхностей, выборки фальцев, пазов, гребней, калевок, шпунтов, шлицев и вырезки неправильных форм

Особенности:

- Двигатели повышенной мощности 2,2 кВт 220В обеспечивают надежную работу с любым типом древесины.
- Стартовый штифт начального положения для фрезерования криволинейных форм.
- Двухскоростная ступенчатая клиноременная передача обеспечивает выбор требуемой частоты вращения и момента при различных диаметрах фрезы.
- Независимые левая и правая щечки параллельного упора для обеспечения простой и точной регулировки.
- Фиксация шпинделя обеспечивает быструю настройку и смену фрез.
- Сменные шпиндели на 30 мм и 19 мм,
- Цанговый патрон со сменными цангами ER 8 мм и 12 мм для использования концевых фрез.
- Наличие в станке реверса

Комплект поставки:

- Станок Warrior
- Верхний прижим с защитным кожухом
- Фронтальный прижим
- Угловой упор (транспортир)
- Цанги ER 8 мм и 12 мм
- Мобильная база
- Запасной приводной ремень
- 2 сменных шпинделя на 19 мм и на 30 мм
- Реверс
- Упаковка.