

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок фрезерный Warrior W0403F

Артикул: W0403F



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.5 кВт
Частота вращения шпинделя до	8300 об/мин

Цена без учета доставки: **84 000 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя	1,5 кВт 220 В
Диаметр шпинделя	30 и 19 мм
Частота вращения	10000/8000/6000/4000 об/мин
Перемещение шпинделя	75 мм
Длина основного стола	610 мм
Ширина основного стола	534 мм
Длина стола - удлинителя	610 мм
Размеры щечек параллельного упора (по каждой стороне)	300 x 120 x 20 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	670 x 575 x 1100 мм
Масса брутто	152 кг

Станок фрезерный Warrior W0403F - для фрезерной обработки деревянных заготовок: поперечного строгания, вырезки криволинейных поверхностей, выборки фальцев, пазов, гребней, калевки, шпунтов, шлицев и вырезки неправильных форм

Особенности:

- Асинхронные двигатели повышенной мощностью 1,5 кВт 220 В обеспечивают надежную работу с любым типом древесины.
- Стартовый штифт начального положения для фрезерования криволинейных форм.
- Двухскоростная ступенчатая клиноременная передача обеспечивает выбор требуемой частоты вращения и момента при различных диаметрах фрезы.
- Независимые левая и правая щечки параллельного упора для обеспечения простой и точной регулировки.
- Фиксация шпинделя обеспечивает быструю настройку и смену фрез.
- Сменные шпиндели на 30 мм и на 19 мм
- Цанговый патрон со сменными цангами ER 8 мм и 12 мм для использования концевых фрез.
- Наличие в станке реверса

Комплект поставки:

- Станок Warrior
- Верхний прижим с защитным кожухом
- Фронтальный прижим
- Угловой упор (транспортир)
- Цанги ER 8 мм и 12 мм
- Мобильная база
- Запасной приводной ремень
- 2 сменных шпинделя на 30 мм и на 19 мм
- Реверс
- Упаковка.

Сформировано 09.04.2026 08:06 · KRATONSHOP.RU