

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ручной сварочный экструдер WELDY booster EX3

Артикул: 146.917



#### Характеристики

Общая мощность 3000 Вт

Цена без учета доставки: **247 500 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение	230В
Мощность	3000Вт
Свариваемый материал	ПЭ, ПП
Сварочный пруток	3 или 4мм
Производительность экструдера	2,4-3,4кг
Свариваемая толщина изделия	8-25мм
Габаритные размеры	630x140x380мм
Длина электрического кабеля	3м
Класс защиты	II
Уровень шума	74 дБ


Масса

6,9кг

Мощный ручной сварочный экструдер **WELDY booster EX3** для экструзионной сварки полимерных материалов из ПЭ и ПП.

**Ручной сварочный экструдер WELDY booster EX3 применяется для сварки:**

- различных конструкций из полимерных листов,
- безнапорных полимерных труб,
- ПЭ-оболочки при производстве изделий в ППУ-изоляции,
- полимерных мембран.



Экструдер **WELDY booster EX3** имеет совмещенную регулировку температуры воздуха и массы свариваемого материала.

**Особенности экструдера WELDY booster EX3:**

- Удобный профессиональный ручной сварочный экструдер с простым управлением;
- Длительный срок службы;
- Кнопка блокировки для непрерывной работы привода;
- Универсальный двухсторонний вход для сварочного прутка Ø3 или 4мм;
- Большой выбор поворотных сварочных насадок для разных видов сварных швов;
- Поворотная торцевая ручка для улучшенной эргономики;
- Боковая опора;
- В комплекте удобный транспортный ящик.

**Комплект поставки:**

- WELDY booster EX3
- Боковая опора для экструдера
- Поворотная конусная сварочная насадка
- Боковая опора для экструдера
- Угольные щетки привода и нагревательного элемента
- Монтажный инструмент
- Металлическая щетка для чистки сопла экструдера
- Транспортный кейс

Сформировано 03.04.2026 18:06 · KRATONSHOP.RU