

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат для сварки кровельных мембран Weldy Roof 40

Артикул: 159.522



Характеристики

Общая мощность 3450 Вт

Ширина сварного шва 40 мм

Для сварки кровельных мембраны

Цена без учета доставки: **386 910 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Регулировка количества воздуха	Есть
Разность температур, °C	100-600
Общая потребляемая мощность, Вт	3450
Класс защиты	II
Материал	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; ПВХ; TPE; TPO; TPU
Материал клина	сталь
Максимальный нахлест, мм	40
Габариты (ВхШхГ), см	475 x 244 x 260
Вес, кг	15.5
Напряжение, В	230

Частота, Гц	50/60
Скорость сварки, м/мин	до10
Встроенный температурный зонд	да
Автоматическая защита от перегрева	да
Датчик обнаружения перегрева	да
Встроенный регулятор температуры	да
Дисплей	да

Новая автоматическая машина WELDY Roof 40 предназначена для монтажа кровельных мембран и полимерных рулонных гидроизолирующих покрытий на плоских и скатных кровлях с углом наклона до 30°, позволяет эффективно сваривать базовые швы на плоскости и наклонной кровле, парапеты, примыкания. Удобна на кровлях с большим количеством выступающих элементов (зенитные фонари, шахты лифтов, тумбы под оборудование и т.д.). Возможно использование для монтажа полимерной рулонной гидроизоляции на жестком (бетонном) основании, а также мембраны для бассейнов. Оптимальна для объектов площадью 2-4 тыс. квадратных метров. За счет компактных габаритов, может применяться даже на кровлях площадью около 1 тыс кв.м.

Особенности:

- Позволяет удобно сваривать примыкания, парапеты, другие узкие и труднодоступные места.
- Свариваемые материал: PVC, TPO, ECB, модифицированный EPDM, EVA, FPO, PIB.
- Ширина шва 40 мм - в соответствии с международным кровельным стандартом.
- Скорость сварки от 1 до 10 метров в минуту.
- Цифровой дисплей – удобство установки у контроля сварочных параметров.
- Регулировка потока воздуха
- Автоматический старт – начало сварки при установке сварочной насадки в рабочее положение. И автоматическая остановка при выведении насадки из сварочного шва.
- Предусмотрено место для фиксации аппарата стропой или тросом через карабин при работе на наклонной кровле.
- Специальный груз обеспечивает высокое качество сварного шва
- Может применяться в местах, где запрещено использование открытого пламени.

Используется:

- для высококачественной сварки внахлест кровельных покрытий из ПВХ, ЭСБ, ЭПДМ, ХСПЭ, ТПО, ФПО, ЭВА, ПИБ.

Комплект поставки:

- WELDY Roof-40 в сборе (включая: подвижную транспортную ось, Т-образную рукоятку)
- Латунная щетка
- Шестигранный ключ No 4
- Кейс

Сформировано 17.06.2026 08:14 · KRATONSHOP.RU