

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Споттер Wieder Kraft WDK-5000

Артикул: WDK-5000



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	3800 А

Цена без учета доставки: **44 454 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети:	2 фазы~220 В
Частота сети:	50-60 Гц
Макс. сварочный ток:	3800 А
Входная мощность:	10 кВА
Входной ток:	47 А
Выходное напряжение нагрева угольного электрода:	~6-12 В
Выходное напряжение приварки шайб:	~1-13 В
Режим работы:	Циклический
Управление:	Электронное
Регулировка сварочного тока:	А-В-С

Регулировка времени сварки:	1-10 сек.
Длина кабеля:	1,7+1,5 м
Габариты:	850 x 520 x 650 мм
Вес:	63 кг

**Профессиональный аппарат WiederKraft WDK-5000** для выравнивания и рихтовки металлических элементов автомобильного кузова (максимальный ток 3800 А). Панель управления оснащена переключателем силы сварочного тока позиционного типа (А-В-С) и регулятором времени импульса сварки для быстрой настройки параметров. Благодаря наличию аналогового регулятора времени есть возможность контролировать продолжительность проведения сварочных работ. Все органы управления аппаратом защищены износостойким пластиком. Цикличный режим работы сохраняет необходимый уровень заряда и не приводит к перегреву оборудования. Тележка споттера имеет боковую планку и полки для размещения принадлежностей и инструмента. Модель оснащена маневренными колесами и удобной ручкой, что гарантирует легкость перемещения устройства по рабочей площадке. Модель WDK-5000 не подходит для сварки листов.

#### **Особенности и преимущества:**

- Возможность использования аппарата для выравнивания поверхности;
- Простота и понятность в управлении;
- Органы управления выполнены из стойкого к износу пластика;
- Плавная регулировка времени сварки;
- Позиционная (А-В-С) регулировка тока сварки;
- Автоматический переход в режим охлаждения (защита от перегрева);
- Аппарат оснащен пистолетом с кнопкой запуска;
- Автоматический и ручной контроль времени сварки;
- Широкий ассортимент аксессуаров в комплекте;
- Комплект расходных материалов;
- Мобильность рабочего места.

#### **Комплектация:**

- Аппарат точечной сварки на тележке WDK-5000 — 1 шт.
- Универсальный обратный молоток — 1 шт.
- Адаптер для приварки шайб — 1 шт.
- Адаптер для приварки треугольных шайб — 1 шт.
- Держатель кабеля массы — 1 шт.
- Вакуумная присоска для обратного молотка — 1 шт.
- Треугольная шайба — 10 шт.
- Омедненная приварочная шайба — 10 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.

Сформировано 16.04.2026 06:13 · KRATONSHOP.RU