

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Споттер Wieder Kraft WDK-6000

Артикул: WDK-6000



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	4400 А

Цена без учета доставки: **47 214 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	2 фазы~220 В
Частота сети	50-60 Гц
Макс. сварочный ток	4400 А
Входная мощность	11 кВА
Входной ток	50 А
Выходное напряжение нагрева угольного электрода	~6-10 В
Выходное напряжение приварки шайб	~1-12 В
Режим работы	Циклический
Управление	Электронное
Регулировка сварочного тока	А-В-С

Регулировка времени сварки	1-10 сек.
Длина кабеля	1,7+1,5 м
Габариты	850 x 520 x 650 мм
Вес	70 кг

**Профессиональный аппарат WiederKraft WDK-6000** для выравнивания и рихтовки металлических элементов автомобильного кузова (максимальный ток 4400 А). Панель управления оснащена переключателем силы сварочного тока позиционного типа (А-В-С) и регулятором времени импульса сварки для быстрой настройки параметров. Благодаря наличию аналогового регулятора времени есть возможность контролировать продолжительность проведения сварочных работ. Все органы управления аппаратом защищены износостойким пластиком. Цикличный режим работы сохраняет необходимый уровень заряда и не приводит к перегреву оборудования. Тележка споттера имеет боковую планку и полки для размещения принадлежностей и инструмента. Модель оснащена маневренными колесами и удобной ручкой, что гарантирует легкость перемещения устройства по рабочей площадке. Аппарата точечной сварки поставляется с широким набором сварочных аксессуаров и инструментов, а также с органайзером для хранения расходных материалов. Модель WDK-6000 не подходит для сварки листов.

#### **Особенности и преимущества:**

- Простое и интуитивно понятное управление;
- Кнопки выбора уровня мощности и выбора инструмента;
- Светодиод срабатывания температурной защиты;
- Автоматическая система разряда;
- Микропроцессорное управление с цифровой индикацией;
- Автоматический переход в режим охлаждения и защита от перегрева;
- Набор принадлежностей и аксессуаров в комплекте;
- Цифровой дисплей, показывающий входящее напряжение прибора;
- Панель управления с регулятором сварочного тока позиционного типа (А-В-С);
- Панель управления с регулятором времени сварки;
- Быстрая и эффективная настройка параметров работы;
- Плавная регулировка времени сварки;
- Расходные материалы в удобном органайзере.

#### **Комплектация:**

- Аппарат точечной сварки на тележке WDK-6000 — 1 шт.
- Захват с 6-ю крюками для использования с обратным молотком — 1 шт.
- Вакуумная присоска к обратному молотку — 1 шт.
- Крюк к обратному молотку — 1 шт.
- Адаптер для работы с треугольными шайбами — 1 шт.
- Адаптер для работы с угольным электродом — 1 шт.
- Адаптер для работы с плоскими шайбами — 1 шт.
- Электрод для точечной приварки шайб — 1 шт.
- Электрод для точечной приварки волнообразной проволоки — 1 шт.
- Электрод для приварки винтов — 1 шт.

- Треугольные шайбы — 10 шт.
- Приварочная плоская шайба диаметром (12 мм) — 15 шт.
- Приварочная плоская шайба диаметром (10 мм) — 15 шт.
- Приварочные ОТ-шайбы — 20 шт.
- Приварочные винты — 30 шт.
- Волнообразная проволока — 15 шт.
- Угольный электрод — 3 шт.
- Колеса большие и малые — 4 шт.
- Ось для больших колес — 1 шт.
- Шпильки для фиксации больших колес — 2 шт.
- Гайки крепления малых колес — 8 шт.
- Винты крепления малых колес — 8 шт.
- Ключ для держателя электрода — 1 шт.
- Держатель кабеля «земля» — 1 шт.
- Ручка аппарата точечной сварки — 1 шт.
- Винты крепления ручки — 4 шт.
- Инструментальный лоток — 1 шт.
- Винты крепления инструментального лотка — 4 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.

Сформировано 06.05.2026 22:16 · KRATONSHOP.RU