

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Споттер Wieder Kraft WDK-7000 220В/380В

Артикул: WDK-7000 220 В/380 В



Характеристики

Напряжение
питания 220 В / 380 В

Максимальный
сварочный ток 5200 А

Цена без учета доставки: **52 835 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	2 фазы~220 В/3 фазы~380 В
Частота сети	50-60 Гц
Макс. сварочный ток	4600/5200 А
Входная мощность	12/20 кВА
Входной ток	51 А
Выходное напряжение сварки	~1-13 В
Выходное напряжение нагрева угольного электрода	~6-10 В
Выходное напряжение приварки шайб	~1-12 В
Толщина металла	1,0+1,2 мм (односторонняя сварка)
Режим работы	Циклический

Управление	Электронное
Регулировка сварочного тока	A-B-C
Регулировка времени сварки	1-10 сек.
Длина кабеля	1,7+1,5 м
Габариты	850 x 520 x 650 мм
Вес	78 кг

Профессиональный аппарат WiederKraft WDK-7000 для кузовных работ по выравниванию и рихтовке металлических поверхностей, а также односторонней точечной сварки (максимальный ток 4600/5200 А). Панель управления аппаратом оснащена переключателем силы сварочного тока позиционного типа (A-B-C) и регулятором времени импульса сварки для быстрой настройки параметров. Все органы управления защищены износостойким пластиком. Функциональное отличие данной модели от других устройств серии заключается в возможности подключать его к сети как 220 В, так и 380 В. Циклический режим работы сохраняет необходимый уровень заряда и не приводит к перегреву оборудования. Тележка аппарата имеет боковую планку и полки для размещения принадлежностей и инструмента. Споттер оснащен маневренными колесами и удобной ручкой, что гарантирует легкость перемещения устройства по рабочей площадке. Аппарата точечной сварки WDK-7000 поставляется с широким набором сварочных аксессуаров и инструментов, а также с органайзером для хранения расходных материалов.

Особенности и преимущества:

- Универсальная модель с возможностью односторонней точечной сварки;
- Подключение к сети 220 В/380 В;
- Широкий ассортимент аксессуаров и расходных материалов в комплекте;
- Автоматический переход в режим охлаждения (защита от перегрева);
- Органы управления выполнены из стойкого к износу и повреждениям пластика;
- Позиционная (A-B-C) регулировка силы сварочного тока;
- Автоматический и ручной контроль времени сварки;
- Аппарат оснащен пистолетом с кнопкой запуска;
- Простое и интуитивно понятное управление;
- Плавная регулировка времени сварки.

Комплектация:

- Аппарат точечной сварки на тележке WDK-7000 — 1 шт.
- Универсальный обратный молоток — 1 шт.
- Захват с 6-ю крюками для использования с обратным молотком — 1 шт.
- Вакуумная присоска к обратному молотку — 1 шт.
- Крюк к обратному молотку — 1 шт.
- Адаптер для работы с треугольными шайбами — 1 шт.
- Адаптер для работы с угольным электродом — 1 шт.
- Адаптер для работы с плоскими шайбами — 1 шт.
- Электрод для односторонней точечной сварки — 1 шт.
- Электрод для точечной приварки шайб — 1 шт.
- Электрод для точечной приварки волнообразной проволоки — 1 шт.

- Электрод для приварки винтов — 1 шт.
- Треугольные шайбы — 10 шт.
- Приварочная плоская шайба диаметром (12 мм) — 15 шт.
- Приварочная плоская шайба диаметром (10 мм) — 15 шт.
- Приварочные ОТ-шайбы — 20 шт.
- Приварочные винты — 30 шт.
- Волнообразная проволока — 15 шт.
- Угольный электрод — 3 шт.
- Колеса большие и малые — 4 шт.
- Ось для больших колес — 1 шт.
- Шпильки для фиксации больших колес — 2 шт.
- Гайки крепления малых колес — 8 шт.
- Винты крепления малых колес — 8 шт.
- Ключ для держателя электрода — 1 шт.
- Держатель кабеля «земля» — 1 шт.
- Ручка аппарата точечной сварки — 1 шт.
- Винты крепления ручки — 4 шт.
- Инструментальный лоток — 1 шт.
- Винты крепления инструментального лотка — 4 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.

Сформировано 25.03.2026 07:40 · KRATONSHOP.RU