

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Споттер Wieder Kraft WDK-7000

Артикул: WDK-7000



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	5200 А

Цена без учета доставки: **45 325 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение сети	380/220 В
Входная мощность	20 кВт
Максимальный сварочный ток	5200 А
Режим работы	циклический
Регулировка времени сварки	1-10 сек
Регулировка сварочного тока	А-В-С
Длина кабеля	1700-1500 мм
Габариты, вес	950x500x600 мм, 78 кг

Споттер Wieder Kraft WDK-7000 - аппарат для профессионального использования при выполнении кузовных работ по выравниванию металлических поверхностей и односторонней точечной сварки. Аппарат

выпускается в двух исполнениях по питанию, от трехфазной сети переменного тока 380В и переменного тока 220В. Цифровой дисплей показывает входящее напряжение прибора. Панель управления снабжена регулятором сварочного тока позиционного типа (А-В-С) и аналоговым регулятором времени сварки. Это обеспечивает быструю и эффективную настройку параметров работы. В зависимости от исполнения по питанию устройство может использоваться для:

220В - выполнение работ по выравниванию поверхности (споттер).

380В - односторонняя точечная сварка, пайка металла угольным электродом и выполнение работ по выравниванию поверхности (споттер)

Комплектующие

Аппарат точечной сварки на тележке, обратный молоток для работы с приварочным пистолетом, вакуумная присоска для работы с обратным молотком, захват с 6-ю крюками для использования с обратным молотком, крюк для работы с обратным молотком, адаптер для работы шайбами треугольной формы, адаптер для использования угольного электрода, электрод для односторонней точечной сварки, электрод для точечной приварки шайб, электрод для приварки винтов, электрод для точечной приварки волнообразной проволоки, шайбы треугольной формы 10 шт, приварочная плоская шайба Ø12мм 15 шт, приварочная плоская шайба Ø10мм 15 шт, приварочные ОТ шайбы 20 шт, приварочные винты 30 шт, волнообразная проволока 15 шт, угольный электрод 3 шт, колеса большие 2 шт, колеса малые 2 шт, руководство пользователя, ключ для держателя электрода, держатель кабеля «земля», ручка аппарата точечной сварки, инструментальный лоток

Особенности:

- Возможность использования аппарата для односторонней точечной сварки (380В)
- Возможность использования аппарата для выравнивания поверхности (споттер)
- Простота и понятность в управлении
- Органы управления выполнены из стойкого к износу пластика.
- Плавная регулировка времени сварки
- Позиционная (А-В-С) регулировка тока сварки.
- Автоматический переход в режим охлаждения. Защита от перегрева
- Аппарат оснащен пистолетом с кнопкой запуска.
- Автоматический и ручной контроль времени сварки.
- Широкий ассортимент аксессуаров в комплекте.
- Комплект расходных материалов
- Мобильность рабочего места.

Сформировано 27.05.2026 00:20 · KRATONSHOP.RU