

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Полуавтоматический шиномонтажный станок Wieder Kraft WDK-700322

Артикул: WDK-700322



#### Характеристики

Напряжение	220 В
------------	-------

Цена без учета доставки: **87 086 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Наружный диаметр колеса:	10-21"
Внутренний диаметр колеса:	12-24"
Макс. диаметр колеса:	1040 мм (41")
Макс. ширина колеса:	355 мм (14")
Усилие отжима борта:	2500 кг
Скорость вращения стола:	6 об/мин
Общая потребляемая мощность:	1,1 кВт
Подключение:	220 В
Рабочее давление:	8-10 бар
Уровень шума:	70 дБ

Габариты: 1900 x 900 x 850 мм

Вес: 230 кг

Полуавтоматический шиномонтажный станок **WiederKraft WDK-700322**, предназначенный для эффективного монтажа/демонтажа шин с колесными дисками диаметром от 10 до 21 дюйма при внешнем захвате и от 12 до 24 дюймов при внутреннем захвате. Максимальный диаметр колеса, который можно обработать на станке, составляет 1040 мм (41 дюйм), а максимальная ширина колеса 355 мм (14 дюймов). Станок оснащен мощным механизмом, способным создать усилие на отрыв борта до 2,5 тонн, что позволяет эффективно справляться даже с самыми тугими шинами. Для более эффективной работы применен четырехкулачковый самоцентрирующийся механизм поворотного стола, работающий от пневмопривода. Большой стол для разбора дисков до 24" обеспечивает комфортное и надежное крепление колесных дисков в процессе работы. Поверхность рабочего стола выполнена из анодированного металла защищена от коррозии, более долговечна и устойчива к царапинам. Шиномонтажный стенд WDK-700322 работает при давлении от 8 до 10 бар и подключается к стандартной сети питания 220 В. Простая и надежная конструкция позволяет обеспечить длительный срок службы станка при довольно высокой интенсивности эксплуатации. WiederKraft WDK-700322 — надежное и профессиональное устройство, которое сделает процесс монтажа и демонтажа шин быстрым, удобным и эффективным.

#### **Особенности и преимущества:**

- Для более комфортной и точной работы станок оснащен четырьмя ножными педалями управления;
- Рычаг управления шиномонтажным станком и специальный лоток для хранения подручного инструмента находятся у оператора под рукой, что ускоряет рабочий процесс;
- Специальные крепления в конструкции устройства позволяют устойчиво закрепить станок на поверхности;
- Благодаря пневматическому цилиндру двухстороннего действия, отжимная лопатка движется в обеих плоскостях без необходимости отводить её вручную, а широкая резиновая накладке обеспечит бережную работу с шинами;
- Цилиндры стола повышенной мощности гарантируют качественный захват колеса;
- Зажимные кулачки станка оснащены пластиковыми накладками, защищающими диск от возможных повреждений;
- Расположенные под кулачками сдвижные пластины уменьшают износ шиномонтажного стола;
- Антикоррозийное покрытие деталей шиномонтажного станка;
- Блок подготовки воздуха с увеличенным рабочим ресурсом и возможностью регулировки;
- Имеется возможность установки безмонтажного устройства «третья рука» WDK-75LH;
- Станок развивает усилие отрыва покрышки до 2500 кг;
- В комплект входит пистолет для накачки шин с манометром.

#### **Комплектация:**

- Полуавтоматический шиномонтажный станок WDK-700322 — 1 шт.
- Блок подготовки воздуха — 1 шт.
- Пистолет для накачки шин — 1 шт.
- Накладки на кулачки — 4 шт.
- Монтажная лопатка — 1 шт.

