

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Автоматический шиномонтажный станок с функцией взрывной накачки и поворотной консолью Wieder Kraft WDK-7624022

Артикул: WDK-7624022



#### Характеристики

Напряжение	220 В
------------	-------

Цена без учета доставки: **109 307 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Внешний размер захвата, дюйм	10-20
Внутренний размер захвата, дюйм	12-24
Мощность двигателя, кВт	0,75
Напряжение питания, В	220
Максимальный диаметр колеса, мм	930
Ширина колеса, мм	3-12
Рабочее давление воздуха, бар	8-10
Скорость вращения поворотного стола, об/мин	6
Габариты, мм	980x760x880

**Автоматический шиномонтажный станок WDK-7624022** - с взрывной накачкой для работы с дисками диаметром 10-24. Делает возможным проводить установку/снятие/замену шин с колесных дисков. Стенд позволяет проводить работы как на станциях технического обслуживания, так и в небольших по размерам автомобильных мастерских.

Поворотная откидная консоль станка WDK-7524022 экономит место на шиномонтажном участке, позволяя устанавливать станок вплотную к стене. При накачке бескамерных шин подача воздуха производится через отверстие в каждом зажимном кулачке.

Автоматическое позиционирование монтажной головки относительно диска по горизонтали и вертикали. Предусмотрено устройство для отрыва кромки шин с большой резиновой накладкой для бережной работы с дисками и шинами.

#### **Конструктивные особенности:**

- 4-х кулачковый самоцентрирующийся механизм поворотного стола;
- Эргономичное расположение педалей управления;
- Поворотный рычаг;
- Взрывная накачка;
- Монтажная головка и зажим из износостойчивого сплава;
- Усиленная стальная конструкция;
- Компактная конструкция станка;

#### **Комплектация:**

- Шиномонтажный стенд с поворотной консолью монтажной стойки;
- Монтажная лопатка;
- Нож для отрыва борта шины;
- Полка для аксессуаров в основании монтажной стойки;
- Блок подготовки воздуха (фильтр-лубликатор);
- Пистолет для накачки шин с манометром;
- Емкость для смазки;
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 10.04.2026 17:00 · KRATONSHOP.RU