

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Балансировочный стенд Wieder Kraft WDK-770B

Артикул: WDK-770B



#### Характеристики

Напряжение 220 В

Цена без учета доставки: **61 762 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Частота вращения        | 200 об/мин          |
| Макс. диаметр колеса    | 1000 мм (39")       |
| Макс. вес колеса        | До 65 кг            |
| Диаметр колесного диска | 256-610 мм (10-24") |
| Ширина колесного диска  | 38-432 мм (1,5-17") |
| Точность балансировки   | ±1 г                |
| Продолжительность цикла | 8 сек               |
| Мощность мотора         | 200 Вт              |
| Диаметр вала            | 40 мм               |
| Подключение             | 220 В/50 Гц         |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Уровень шума      | 70 дБ               |
| Габариты упаковки | 900 x 560 x 1150 мм |
| Вес               | 110 кг              |

**Балансировочный станок WiederKraft WDK-770B** для обслуживания легкового и легкого коммерческого транспорта с максимальным диаметром колёс до 1000 мм. Предназначен для измерения и устранения дисбаланса у колёс с дисками диаметром от 10 до 24 дюймов в шиномонтажных мастерских, автосервисных предприятиях и станциях технического обслуживания. Наличие электронной линейки с измерением двух параметров (расстояние и диаметр диска) и возможность запуска цикла балансировки закрытием кожуха обеспечат скорость работы, что особенно важно в шиномонтажный сезон. Широкое опорное основание, специальная конструкция виброузла и вал с увеличенным диаметром 40 мм гарантируют надежность оборудования и высокую точность балансировки  $\pm 1$  г. Защитный кожух, выполненный из высокопрочного пластика, защитит оператора от мелких камней и грязи при вращении колеса. WDK-770B работает от бытовой сети 220 вольт и может быть использован даже в небольших мастерских, где отсутствует трёхфазное подключение. Комплектация балансировочного стенда позволит сразу приступить к работе с большинством видов колёс и включает балансировочные клещи, конусы, кронциркуль, быстрозажимную гайку и грузики.

#### **Особенности и преимущества:**

- Автоматический ввод 2-х параметров: расстояние до колеса и его диаметр;
- Пять режимов балансировки: Alu-1, Alu-2, Alu-S, Dynamic, Static;
- Эргономичный стол с отделениями для хранения инструмента и грузиков;
- Информативный цифровой LED-дисплей;
- Держатели для конусов, фланцев и переходников;
- Режимы самокалибровки и самодиагностики;
- Возможность запуска процедуры измерения дисбаланса как опусканием защитного кожуха, так и нажатием кнопки;
- Режим балансировки мотоколёс (при наличии соответствующего адаптера).
- Быстрозажимная гайка, комплект конусов, клещи и кронциркуль входят в комплект поставки;
- Диаметр вала 40 мм.

#### **Комплектация:**

- Станок балансировочный WDK-770B — 1 шт.
- Набор из конусов для всех основных типов дисков (47-139 мм) — 4 шт.
- Защитный кожух — 1 шт.
- Быстрозажимная гайка — 1 шт.
- Калибровочный грузик (100 г) — 1 шт.
- Шиномонтажные клещи-молоток — 1 шт.
- Кронциркуль для измерения ширины диска — 1 шт.

Сформировано 05.04.2026 17:39 · KRATONSHOP.RU