

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Балансировочный стенд Wieder Kraft WDK-770B

Артикул: WDK-770B



Характеристики

Напряжение 220 В

Цена без учета доставки: **61 762 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Частота вращения	200 об/мин
Макс. диаметр колеса	1000 мм (39")
Макс. вес колеса	До 65 кг
Диаметр колесного диска	256-610 мм (10-24")
Ширина колесного диска	38-432 мм (1,5-17")
Точность балансировки	±1 г
Продолжительность цикла	8 сек
Мощность мотора	200 Вт
Диаметр вала	40 мм
Подключение	220 В/50 Гц

Уровень шума	70 дБ
Габариты упаковки	900 x 560 x 1150 мм
Вес	110 кг

Балансировочный станок WiederKraft WDK-770B для обслуживания легкового и легкого коммерческого транспорта с максимальным диаметром колёс до 1000 мм. Предназначен для измерения и устранения дисбаланса у колёс с дисками диаметром от 10 до 24 дюймов в шиномонтажных мастерских, автосервисных предприятиях и станциях технического обслуживания. Наличие электронной линейки с измерением двух параметров (расстояние и диаметр диска) и возможность запуска цикла балансировки закрытием кожуха обеспечат скорость работы, что особенно важно в шиномонтажный сезон. Широкое опорное основание, специальная конструкция виброузла и вал с увеличенным диаметром 40 мм гарантируют надежность оборудования и высокую точность балансировки ± 1 г. Защитный кожух, выполненный из высокопрочного пластика, защитит оператора от мелких камней и грязи при вращении колеса. WDK-770B работает от бытовой сети 220 вольт и может быть использован даже в небольших мастерских, где отсутствует трёхфазное подключение. Комплектация балансировочного стенда позволит сразу приступить к работе с большинством видов колёс и включает балансировочные клещи, конусы, кронциркуль, быстрозажимную гайку и грузики.

Особенности и преимущества:

- Автоматический ввод 2-х параметров: расстояние до колеса и его диаметр;
- Пять режимов балансировки: Alu-1, Alu-2, Alu-S, Dynamic, Static;
- Эргономичный стол с отделениями для хранения инструмента и грузиков;
- Информативный цифровой LED-дисплей;
- Держатели для конусов, фланцев и переходников;
- Режимы самокалибровки и самодиагностики;
- Возможность запуска процедуры измерения дисбаланса как опусканием защитного кожуха, так и нажатием кнопки;
- Режим балансировки мотоколёс (при наличии соответствующего адаптера).
- Быстрозажимная гайка, комплект конусов, клещи и кронциркуль входят в комплект поставки;
- Диаметр вала 40 мм.

Комплектация:

- Станок балансировочный WDK-770B — 1 шт.
- Набор из конусов для всех основных типов дисков (47-139 мм) — 4 шт.
- Защитный кожух — 1 шт.
- Быстрозажимная гайка — 1 шт.
- Калибровочный грузик (100 г) — 1 шт.
- Шиномонтажные клещи-молоток — 1 шт.
- Кронциркуль для измерения ширины диска — 1 шт.

Сформировано 05.04.2026 17:41 · KRATONSHOP.RU