

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Балансировочный стенд Wieder Kraft WDK-777B

Артикул: WDK-777B



Характеристики

Напряжение	220 В
------------	-------

Цена без учета доставки: **117 786 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип	Автоматический
Частота вращения	200 об/мин
Макс. диаметр колеса	1000 мм (39")
Макс. вес колеса	До 65 кг
Диаметр колесного диска	256-610 мм (10-24")
Ширина колесного диска	38-500 мм (1,5-20")
Точность балансировки	±1 г
Продолжительность цикла	7 сек
Мощность мотора	200 Вт
Диаметр вала	40 мм

Подключение	220 В/50 Гц
Уровень шума	70 дБ
Габариты упаковки	600 x 500 x 800 мм
Вес	47 кг

Балансировочный станок **WiederKraft WDK-777B** для обслуживания легкового и малого коммерческого транспорта с максимальным диаметром колёс до 1000 мм. Предназначен для измерения и устранения дисбаланса у колёс с дисками диаметром от 10 до 24 дюймов в шиномонтажных мастерских, автосервисных предприятиях и станциях технического обслуживания. Оснащен информативным LCD дисплеем с трехмерной визуализацией рабочего процесса. Наличие электронной линейки с измерением двух параметров (расстояние и диаметр диска), ультразвукового датчика для измерения ширины колес, а также возможность запуска цикла балансировки закрытием кожуха обеспечат скорость работы, что особенно важно в шиномонтажный сезон. Также, данный станок оснащен лазерным индикатором линии установки грузиков. Широкое опорное основание, специальная конструкция виброузла и вал с увеличенным диаметром 40 мм гарантируют надежность оборудования и высокую точность балансировки ± 1 г. Защитный кожух, выполненный из высокопрочного пластика, защитит оператора от мелких камней и грязи при вращении колеса. WDK-777B работает от бытовой сети 220 вольт и может быть использован даже в небольших мастерских, где отсутствует трёхфазное подключение. Комплектация балансировочного стенда позволит сразу приступить к работе с большинством видов колёс и включает балансировочные клещи, конусы, кронциркуль, прижимную чашу, быстрозажимную гайку и эталонный грузик для самокалибровки.

Особенности и преимущества:

- Девять режимов балансировки: Alu-1, Alu-2, Alu-3, Alu-4, Alu-5, Alu-S1, Alu-S2, Dynamic, Static;
- Вал диаметром 40 мм на высококачественных подшипниках гарантирует высокую точность измерения, долговечность и низкий уровень шума (менее 70 дБ);
- Автоматический ввод 3-х параметров посредством электронной линейки и УЗ-датчика: расстояние до колеса, ширина и диаметр диска;
- Большой жидкокристаллический монитор с 3D визуализацией (диагональ 19");
- Эргономичный стол с отделениями для хранения инструмента и грузиков;
- Автоматическая блокировка положения вала;
- Держатели для конусов, фланцев и переходников;
- Режимы самокалибровки и самодиагностики;
- Возможность запуска процедуры измерения дисбаланса как опусканием защитного кожуха, так и нажатием кнопки;
- Режим балансировки мотоколёс (при наличии соответствующего адаптера);
- Быстрозажимная гайка, комплект конусов, клещи, прижимная чаша и кронциркуль входят в комплект поставки.

Комплектация:

- Станок балансировочный WDK-777B — 1 шт.
- Кронциркуль — 1 шт.
- Конус №1 — 1 шт.
- Конус №2 — 1 шт.

- Конус №3 — 1 шт.
- Конус №4 — 1 шт.
- Быстросъемная гайка — 1 шт.
- Вал — 1 шт.
- Прижимная чаша — 1 шт.
- Уплотнительное кольцо для прижимной чаши — 1 шт.
- Клещи-молоток — 1 шт.
- Грузик (100 г) — 1 шт.
- Шестигранный ключ — 1 шт.

Сформировано 22.05.2026 00:07 · KRATONSHOP.RU