

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Установка для вытяжки выхлопных газов Wieder Kraft WDK-87619

Артикул: WDK-87619



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **28 582 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Рабочий механизм	Радиальный
Производительность	1900 м3/ч
Мощность	750 Вт, 220В
Выходное сечение	160 мм
Входное сечение	160 мм
Уровень шума	74 дБ
Материал корпуса	Алюминий, Металл
Подключение	220 В
Габариты упаковки	500 x 500 x 500 мм
Вес	21 кг

Центробежный вентилятор **WiederKraft WDK-87619**, который предназначен для отвода выхлопных газов при ремонте, обслуживании и диагностике автомобилей. Используется в автосервисах, мастерских и на промышленных объектах, где требуется локальная система вентиляции. Электродвигатель выполнен в искробезопасном исполнении, что повышает уровень безопасности при работе с горючими и взрывоопасными газами. Устройство оснащается мощным трехфазным электродвигателем. В комплект поставки входит настенный кронштейн, благодаря которому пользователь без труда сможет закрепить вентилятор в удобном для работы месте. Вентилятор WDK-87619 снабжен входным и выходным фланцами диаметром 160 мм.

Особенности и преимущества:

- Эффективное удаление выхлопных газов благодаря высокой производительности 1900 м³/час;
- Электродвигатель в искробезопасном исполнении гарантирует надежную и безопасную работу;
- Корпус из алюминиевого сплава предотвращает искрообразование и устойчив к коррозии;
- Универсальная установка: подходит для автосервисов, СТО и промышленных помещений;
- Простота монтажа, в комплекте предусмотрен настенный кронштейн и крепеж;
- Удобное подключение к вытяжным катушкам и вентиляционным системам;
- Входной и выходной фланцы диаметром 160 мм — для эффективного выведения пыльного воздуха.

Комплектация:

- Алюминиевый корпус — 1 шт.
- Электродвигатель — 1 шт.
- Установочный кронштейн — 1 шт.
- Хомут — 2 шт.
- Комплект метизов для сборки — 1 шт.
- Пластиковый патрубок — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Сформировано 25.05.2026 10:13 · KRATONSHOP.RU